Д О Г О В О Р
№ З-19/22.06.2015 г.

Днес _____2015 г., в гр. София между

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. дтн инж. Георги Михов - Ректор и Боян Стоилов - Директор дирекция "Финанси", наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

„АМО" ЕООД, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр.София, р-н Красно село, ж.к. Хиподрума, ЕИК 831589871, представлявано от Мариета Георгиева Бешева - Митова - управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящия договор:

I. Предмет на договора

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, срещу определеното в договора възнаграждение, да извърши доставка и монтаж на обзавеждане **от обществена поръчка с предмет: "Доставка на обзавеждане за библиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и офиси в Техническси университет - София"**, в съответствие с пълното описания техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с попълнения образец на оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническото предложение и предлаганата цена от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да достави и монтира посоченото в предходния член обзавеждане по местата, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Приложение № 5 от договора.

Цена и начин на плащане

чл. 2. (1) Общата стойност на доставеното и монтирано обзавеждане, съгласно чл. 1 на настоящия договор, е до 81 630 лв. (осемдесет и една хиляди и шестстотин тридесет лева) без ДДС или 97 956.01 лв.(деветдесет и седем хиляди деветстотин шейсет и пет лева) с ДДС.:

(2) Посочената в ал. 1 цена е образувана франко сградите на Възложителя и включва: стойността на предлаганото обзавеждане, опаковката и маркировката му, транспортните разходи франко сградите на Възложителя (ТУ-София, Филиал Пловдив към ТУ-София и Факултет и Колеж Сливен към ТУ-София, УСОБ Семково към ТУ-София и УСОБ Созопол към ТУ-София), (монтаж, застраховки, вносни мита, данъци, такси и гаранцията за качество), съгласно техническите параметри на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предлаганите изделия.

Чл. 3. Плащането на доставеното обзавеждане, предмет на пастоящия договор, ще се извършва по банков път в български лева, в срок до 30 (тридесет) дни от цялостната доставка и монтаж на обзавеждането, предмет на настоящия договор, при подписан приемо-предавателен протокол и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за стойността на доставката за съответното звено.

Всички плащания се извършват от звената, съгласно Опис на местата на доставка и данни за фактуриране на ТУ - София и неговите поделения (Приложение № 5 към настоящия договор).

Чл. 4. (1) Банковите реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:

Банка [redacted]

BIC код: [redacted]

IBAN: [redacted]

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата си сметка, адресна или друга регистрация, в срок от 5 (пет) дни от датата на промяната.

II. Срок и място на доставка

Чл. 5. (1) Обзавеждането, посочено в чл. 1 на договора, ще се достави и монтира в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на сключването на договора, след предварително

съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ден и час за доставката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави изделията - предмет на договора, в рамките на установеното работно време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - в интервала от 08:30 часа до 16:00 часа, от понеделник до петък, без официалните празници. При условие, че доставката и монтажа са изпълнени съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор, се съставя двустранно подписан протокол за наличността и комплектността на обзавеждането, подписан от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че доставеното обзавеждане не отговаря на уговорсното по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл. 19 от настоящия договор.

(2) Обзавеждането, посочено в чл. 1 на договора ще се доставя и монтира съобразно посочените в техническата спецификация (Приложение № 2 - неразделна част от договора), количества, франко сградите на Възложителя, както следва:

- до сградите на ТУ-София (гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски" № 8), като всички разходи по доставката са за сметка на изпълнителя;
- до сградите на Филиал Пловдив към ТУ-София (гр. Пловдив, бул. „Цанко Дюстабанов" № 25 и ул. „Санкт Петербург" № 61), като всички разходи по доставката са за сметка на изпълнителя;
- до сградите на УСОБ Семково (Семково, община Белица), като всички разходи по доставката са за сметка на изпълнителя;

до сградата на ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ Електронни системи (ТУЕС) към ТУ-София

III. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и монтира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обзавеждането посочено в чл. 1 на настоящия договор.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че доставеното и монтирано съгласно техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обзавеждане, посочено в чл. 1 на договора, съответства точно по вид, стандарт и качество на изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата и на договорните условия.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното и монтирано по този договор обзавеждане е ново, неупотребявано, изработено и комплектовано качествено и от качествени материали.

Чл. 9. (1) В рамките на договорения гаранционен срок по чл. 26 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 1 (един) работен ден след получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощен от него представител на уведомление (по телефон, факс или e-mail) за несъответствие на обзавеждането с условията на договора, без допълнително заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отстрани несъответствието. Всички разходи във връзка с горното, включително митническите сборове, ДДС и др., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва със свои средства (включително транспорт) гаранционен ремонт на доставеното обзавеждане в срок до 24 часа, на място, при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, необходимо за отстраняване на дефект/несъответствие/повреда.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като бъде уведомен, не отстрани недостатъците по реда на предходната алинея в срок от 3 (три) работни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отстрани недостатъците за сметка и риск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едноседмичен срок от представяне на платежен документ за направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи да ги заплати изцяло.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури такава опаковка на обзавеждането, която да го предпази от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането до мястото на изпълнението, посочено в договора.

(2) Стойността на опаковката, маркировката и документацията отвън и отвътре на опаковките е включена в договорната цена.

(3) Доставката се извършва с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адресите, посочени в чл. 5 (2) от договора. Товаро-разтоварните дейности ще бъдат извършвани от служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка.

(4) Доставените стоки трябва да бъдат придружени от сертификат за качеството или

еквивалент или продуктов сертификат от производителя за ПДЧ плоскостите, както и от сертификат за качеството или изпитателен протокол от проидводителя за устойчивост на столовете.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички щети, произтичащи от некачествена опаковка или неправилно опаковане на обзавеждането, предмет на доставката.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира безвъзмездното и безпроблемно ползване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на вградените в обзавеждането части за целия период на експлоатацията им.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетява в пълен размер ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по искове на трети страни за нарушаване на патентни или авторски права, права върху търговски марки или промишлени образци, произтичащи от използването на изделията или части от тях от страната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си по този договор да спазва изискванията на действащите в страната нормативни актове за техническа безопасност, за безопасност и хигиена на труда, за пожарна безопасност, както и съответните нормативни актове, норми и стандарти, отнасящи се до предмета на настоящия договор.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва/няма да ползва подизпълнители.

Ползване на подизпълнители не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорности, гаранции или други задължения по договора.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от свои виновни действия или бездействия.

IV. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка и монтаж на обзавеждането, посочено в чл. 1 в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен от него представител има право при приемането на обзавеждането да извърши оглед на доставените изделия.

Чл. 19. В случай, че доставеното обзавеждане не отговаря на уговореното в този договор и/или не е придружено с документите по чл. 10 (4) от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме доставката или да приеме частично доставеното. Протокол за частична доставка, не представлява основание за разплащане по реда на чл. 3 от Договора.

Чл. 20. (1) Ако при приемането на обзавеждането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен от него представител установи, че то не съответства на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в рамките на срока по чл. 5, ал. 1 от договора, трябва да замени отказаните изделия или да извършва необходимото за да ги приведе в съответствие с техническите параметри.

(2) Действията по ал. 1 не освобождават по какъвто и да било начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционни или други задължения по договора.

Чл. 21. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен от него представител открие недостатъци, които не са могли да бъдат открити при първоначалния оглед на обзавеждането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми в писмен вид ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 14- дневен срок от откриването им.

Чл. 22. След уведомяването за недостатъците по реда на чл. 21 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани недостатъците в срок от 5 работни дни или да замени некачествените изделия с нови в срок от 5 работни дни. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава срещу доставката и монтажа на обзавеждането по чл. 1 да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорната цена, според условията, сроковете и по начина, уговорени с договора.

V. Стандарти

Чл. 24. Обзавеждането, което ще се доставя по настоящия договор, трябва да отговаря на изискванията за безопасност и на стандартите, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в документацията за участие в процедурата.

VII. Гаранции

Чл.25. Гаранционният срок на обзавеждането, посочено в чл.1 на договора е 24 (двадесет и четири) месеца.

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол без забележки, за цялостната доставка и монтаж на обзавеждането.

VIII. Гаранция за изпълнение –в случаите, когато участниците не са по чл.16 г от ЗОП

Чл. 26. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение служи за обезпечение на точното изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на гаранционния срок на изделията и подадена молба от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че не е налице причина за задържането й съгласно този договор. Гаранцията се освобождава при липса на съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, а ако има такива - след тяхното приключване, но само при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите нямат неизпълнени изискуеми задължения към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 28. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по своя преценка да се удовлетвори с част от сумата или цялата сума, представляваща гаранция за изпълнение на договора, без това да го лишава от правото на обезщетение за всички вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи).

IX. Изменения в договора

Чл. 29. Изменения или допълнения на условията на този договор се допускат само в случаите, регламентирани в ЗОП.

X. Прехвърляне на собствеността

Чл. 30. Обзавеждането - предмет на договора, става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол за цялостната доставка и монтаж на обзавеждането в сградите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ТУ-София, Филиал Пловдив към ТУ-София, Факултет и Колеж Сливен към ТУ-София, УСОБ Семково и УСОБ Созопол).

XI. Санкции

Чл. 31. В случай на забава на доставката по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки, както следва:

1. В размер на 0,2% от стойността на недоставеното обзавеждане за всеки просрочен ден за първите 2 (две) седмици закъснение;

2. В размер на 0,4% от стойността на недоставеното обзавеждане за всеки следващ просрочен ден след първите 2 (две) седмици закъснение.

Чл. 32. (1) В случай, че забавата по отношение на доставката по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е повече от 30 (тридесет) календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право незабавно с писмено уведомление, без предизвестие, да прекрати договора.

(2) В случай на прекратяване на договора по чл. 32 (1), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на доставеното обзавеждане, доколкото същото може да бъде полезно, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответната цена.

Чл. 33. Действията по чл. 31 и чл. 32 не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да иска пълно обезщетение на всички вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи).

XII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 34. Този раздел се прилага само в случаите, в които участникът, определен за изпълнител е посочил в офертата си, че ще предложи в изпълнението на поръчката да участват подизпълнители.

Чл. 35. За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да наема подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществената поръчка.

Чл. 36. Изпълнителят няма право да:

(1) сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП;

(2) възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

(3) заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

Чл. 37. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение, на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 36, ал. 1 по-горе.

Чл. 38. Не е нарушение на забраната по чл. 36, ал. 2 по-горе сключването на договори за доставки, които не са част от договора за обществената поръчка.

Чл. 39. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на действието му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП за подизпълнителя, в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи Изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията, посочени по-горе тук в чл. 35 - 38.

Чл. 40. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

Чл. 41. При приемането на работата Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Чл. 42. При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

а/. Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

б/. Действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

Чл. 40. При осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

XIII. Прекратяване на договора

Чл. 43. Настоящият договор може да се прекрати в следните случаи:

1. С изпълнение на предмета му и всички предвидени задължения на страните;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с едномесечно писмено предизвестие на изправната до неизправната страна;

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

5. При други случаи, описани в този договор.

XIV. Разрешаване на спорове

Чл. 44. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уреждат всички разногласия или спорове, възникнали между тях при или по повод Договора, чрез преговори за постигане на споразумение.

(2) В случай че спорът не бъде разрешен доброволно от и между страните, спорът се

отнася до компетентния съд.

XV. Приложимо право

Чл. 45. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

XVI. Влизане на Договора в сила

Чл. 46. Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра-три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Договорът влиза в сила от датата на подписването и регистрирането му в деловодството на ТУ-София.

Приложения, неразделна част от настоящия договор:
Приложение № 1 - Пълно описание на предмета на поръчката от документацията за участие;
Приложение № 2 - Техническа спецификация на поръчката от документацията за участие;
Приложение № 3 - Техническо предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 - Предлагана цена от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 5 - Опис на местата на доставка и данни за фактуриране на ТУ–София и неговите поделения;
Приложение № 6 - Попълненият и подписан образец на Оферта, с който е участвал в процедурата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РЕКТОР: .....
(проф. д.т.н. инж. Георги Михов)

ДИРЕКТОР НАДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“:.....
(маг. икон. Б. Стоилов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:.....
(Мариета Бешева - Митова)

Приложение № 5 към договора

Опис на местата на доставка и данни за фактуриране на ТУ - София и неговите поделения

номер	звено	адрес	ИН	ИН по ЗДДС	МОЛ
1	ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-София	гр. София, бул."Климент Охридски" № 8	ИН:831917834	BG 831917834	проф. Георги Михов
2	СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ/СОС/ към ТУ-София	гр. София, бул." Климент Охридски" №8	ИН:8319178340237	BG 831917834	проф. Георги Михов
2	УЧЕБНО- СПОРТНА ОЗДРАВИТЕЛНА БАЗА (УСОБ)-Семково към ТУ-София	Семково, Общ. Белица	ИН:8319178340203	BG 831917834	Йордана Банкова
3	ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ към ТУ-София	гр. Созопол, ул. "Лазурен бряг" № 7	ИН:831917834	BG 831917834	проф. Георги Михов
4	ТУ-София-филиал ПЛОВДИВ	гр. Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25	ИН:8319178340285	BG 831917834	проф.Михаил Петров
5	ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ(Ф и К)-СЛИВЕН към ТУ-София	гр. Сливен, бул."Бургаско шосе" № 59	ИН:8319178340084	BG 831917834	проф.Станимир Карапетков
6	КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА/КЕЕ/ към ТУ-София	гр. София, бул."Климент Охридски" № 8	ИН:8319178340275	BG 831917834	доц. Ивайло Ганев
7	ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ (ТУЕС) към ТУ-София	гр. София, ж. к. "Младост 1"	ИН:8319178340100	BG 831917834	гл.ас.Стела Стефанова
8	ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ (ЦМС) към ТУ-София	гр. София, бул."Климент Охридски" № 8	ИН:8319178340294	BG 831917834	доц.Марин Маринов

ОБРАЗЕЦ № 4

Наименование на участника:	*"АМО"*
Правно-организационна форма на участника:	*ЕООД (търговското дружество или обединения или друга правна форма)*
Седалище по регистрация:	*Гр. София, ж.к. Хиподрума. бл. 128 Б ап 54*
ЕИК / Булстат:	*831589871*

До
Технически университет - София
гр. София
Р. България

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

По Таблици А,Б,В и Г – за "Доставка на ново обзавеждане за библиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и кабинети за нуждите на Технически университет – София"

[redacted]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознах с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **Доставка на ново обзавеждане за библиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и кабинети за нуждите на Технически университет – София"**, предлагам да сключим договор за изпълнение на поръчката при следните цени на изделията:

Таблица А - „Обзавеждане с мека мебел и столове" на ТУ – София

№	АРТИКУЛИ	МЯРКА		РАЗМЕР (в см.) широчина /дълбочина /височина	ЦВЯТ	ТУ-СОФИЯ	Ф к К СЛИВЕН	ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ	КЕЕ	ТУЕС МЛАДОСТ	СОС	Количество	Единична без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	Диван тройка	бр.	Изкуствена кожа. Еко- кожата да е с висока износоустойчивост	180см	бежов	1		1				2	480,00 лв.	960,00 лв.
2	Фотьойл	бр.	Изкуствена кожа. Еко- кожата да е с висока износоустойчивост	80 см	бежов	1						1	280,00 лв.	280,00 лв.
3	Табуретка	бр.	Изкуствена кожа. Еко- кожата да е с високи износоустойчивост.	50см	бежов	2						2	100,00 лв.	200,00 лв.
4	Диван тройка	бр.	Изкуствена кожа. Еко- кожата да е с високи износоустойчивост.	210/90/85	венге	1						1	558,00 лв.	558,00 лв.
5	Фотьойл	бр.	Изкуствена кожа. Еко- кожата да е с висока износоустойчивост.	70/90/85	венге	2						2	280,00 лв.	560,00 лв.
6	Диван тройка	бр.	Изкуствена кожа. Еко- кожата да е с висока износоустойчивост.	185см	кафяв	2						2	480,00 лв.	960,00 лв.

7	Фотьойл	бр.	Изкуствена кожа. Еко- кожата да е с висока износоустойчивост.	85см	кафяв	4						4	280,00 лв.	1 120,00 лв.
8	Табуретка	бр.	Изкуствена кожа. Еко- кожата да е с висока износоустойчивост.	50см	кафяв	2						2	100,00 лв.	200,00 лв.
9	Стол седалка и облегалка от слоеста дървесина	бр.	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й, с висока износоустойчивост.		череша	18		200				218	22,50 лв.	4 905,00 лв.
10	Стол седалка и облегалка от слоеста дървесина	бр.	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й, с висока износоустойчивост.		светъл бук	20						20	22,50 лв.	450,00 лв.
11	Стол седалка и облегалка от слоеста дървесина	бр.	да си конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й, с висока износоустойчивост.			120				100		220	22,50 лв.	4 950,00 лв.
12	Стол мениджърски естествена кожа, газов амортисьор,люлеещ механизъм, висока облегалка	бр.	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й. Кожата да е с висока износоустойчивост		черен	43	1	1		1		46	100,00 лв.	4 600,00 лв.
13	Стол - работен с подлакътници, висока облегалка, антистатична дамаска, плавно регулиране на височината на седалката	бр.	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й. Дамаската да е негорима, висока износоустойчивост.		черен	32		2			5	39	66,66 лв.	2 599,74 лв.
14	Стол - работен с подлакътници, висока облегалка, антистатична дамаска, плавно регулиране на височината на седалката	бр.	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й. Дамаската да е негорима, висока износоустойчивост.		сив	4					4		66,66 лв.	266,64 лв.

15	Стол - работен с подлакатници, висока облегалка, еко кожа, плавно регулиране на височината на седалката	бр.	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването ѝ. Еко- кожата да е с висока износоустойчивост.		черен	15		1				16	75,00 лв.	1 200,00 лв.
16	Стол - работен с подлакатници, висока облегалка, еко кожа, плавно регулиране на височината на седалката	бр.	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването ѝ. Еко- кожата да е с висока износоустойчивост.		кафяв	6						6	75,00 лв.	450,00 лв.
17	Стол посетителски с пластмасови капаци на седалка и облегалка, дамаска	бр.	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването ѝ. Дамаската да е негорима, висока износоустойчивост.		черен	79		3	15			97	36,00 лв.	3 492,00 лв.
18	Стол посетителски с пластмасови капаци на седалка и облегалка, дамаска	бр.	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването ѝ. Дамаската да е негорима, висока износоустойчивост.		сив	6						6	40,00 лв.	240,00 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ на Таблица „А" в лева БЕЗ ДДС: Двадесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и един лева и тридесет и осем стотинки													27 991,38 лв.

Вкл. По таблица 1А

за ТУ СОФИЯ 19 271,76 лв без ДДС;
за Ф и К СЛИВЕН 100,00 лв без ДДС;
за ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ 5 386,32 лв без ДДС;
за КЕЕ 540,00 лв без ДДС ;
за ТУЕС МЛАДОСТ 2 350,00 лв без ДДС;
за СОС 333,30 лв без ДДС;

Таблица Б - „Обзавеждане на общежития" на ТУ - София

№	АРТИКУЛИ		МЯРКА	РАЗМЕР (в см.) широчина/дълбочина/височина	ЦВЯТ	ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ	СОС	УСОБ СЕМКОВО	Количество	Ед.цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	Гардероб двукрилен с 5 бр.рафта в едното крило, а в другото 1 рафт в горния край и лост	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища.• Пантите и дръжките да са здрави, позволяващи ежедневно, многократно отваряне и затваряне. Да имa рафтове за дрехи.	бр.	90/55/180	бук		10		10	198,00 лв.	1 980,00 лв.
2	Легло отваряемо с повдигащ се механизъм и матрак с размери 82/190см.Дълбочи на под матрака 25см.Размери на леглото:дължина 194см.ширина 84см;височина на страничните табли 60см.	Отваряемо с повдигащ се механизъм на матрака с размери 82/190 см. Да е изработено от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Размери на леглото: дължина 194 см.; широчина 84 см., височина на страничните табли 60 см., по възможност със заоблени краища. Дълбочина под матрака 25 см.	бр.	84/194/60	бук		50		50	169,00 лв.	8 450,00 лв.

3	Легло с матрак с подматматрачна рамка ПДЧ	С размери 82/190 см на матрака и подматрачна рамка . Да е изработено от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Размери на леглото: дължина 194 см.; широчина 84 см.; височина на страничните табли 60 см., по възможност със зоблени краища. Дълбочина под матрака 25 см.	бр.	84/194	елпа			30	30	139,00 лв.	4 170,00 лв.
4	Стол седалка и облегалка от слоеста дървесина	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването ѝ, с висока износоустойчивост.	бр.			100	300		400	25,00 лв.	10 000,00 лв.
5	Матрак	размери 80/190 за легло с повдигащ се механизъм	бр.				6		6	40,00 лв.	240,00 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА ТАБЛИЦА „Б" в лева без ДДС: Двадесет и четири хиляди осемстотин и четиридесет лева и нула стотинки.										24 840,00 лв.

ВКЛ. По таблица 1Б

За ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ – 2 500,00 лв. без ДДС

За СОС– 18 170,00 лв. без ДДС

За УСОБ СЕМКОВО– 4 170,00 лв. без ДДС

Таблица В - "Обзавеждане на зали" на ТУ – София

No	АРТИКУЛИ	МЯРКА		РАЗМЕР (в см.) широчина /дълбочина /височина	ЦВЯТ	ТУ- СОФИЯ	ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ	КЕЦ	ЦМС	Количество	Ед.цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	Закачалка метална с поставка за чадъри	бр.	Стабилна метална конструкция,прахово покритие	180 h		3				3	45,00 лв.	135,00 лв.
2	Маса лабораторна с метални крака	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е рівна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.	260/75/75		2	8			10	108,00 лв.	1 080,00 лв.
3	Маса учебна трьбна конструкция - двуместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант	130/55/74	черешa	11				11	98,00 лв.	1 078,00 лв.

			с ергономично заобления ръбове.Прахово покритие на металните части.										
4	Маса учебна тръбна конструкция - двуместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части.	130/55/74	светъл бук	10					10	98,00 лв.	980,00 лв.
5	Маса учебна тръбна конструкция - двуместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части.	130/55/74	дъб	5					5	98,00 лв.	490,00 лв.

6	Маса учебна тръбна конструкция - двуместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части.	130/55/74	черешa	5				5	98,00 лв.	490,00 лв.
7	Маса учебна тръбна конструкция - триместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части.	170/55/74	черешa	32				32	113,00 лв.	3 616,00 лв.
8	Маса учебна тръбна конструкция - триместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант	170/55/74	бежов	6				6	113,00 лв.	678,00 лв.

			с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части.										
9	Маса учебна тръбна конструкция - триместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части.	170/55/74	череша	22				22	113,00 лв.	2 486,00 лв.
10	Стелаж метален - 5 рафта	бр.	С безвинтова връзка на елементите,здрав със заоблени ръбове	180/90/45		7	1		1	9	74,95 лв.	674,55 лв.
11	Стелаж метален - 3 рафта	бр.	С безвинтова връзка на елементите,здрав със заоблени ръбове	150/75/30		1				1	60,34 лв.	60,34 лв.
12	Стелаж метален - 3 рафта	бр.	С безвинтова връзка на елементите,здрав със заоблени ръбове	150/75/30	черен			5		5	58,33 лв.	291,65 лв.
13	Шкаф метален с две врати и заключващо устройство - 4 рафта	бр.	С дебелина 0.7 мм,влагоустойчиви ,с прахово покритие	80/44/200		7				7	176,00 лв.	1 232,00 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ТАБЛИЦА „В“ в лева без ДДС : Тринадесет хиляди двеста деветдесет и един лева и петдесет и четири стотинки											13 291,54 лв.

ВКЛ. По таблица 18, За ТУ- СОФИЯ -11 985,99 лв. без ДДС
За ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ- 938,95 лв. без ДДС
За НЕЕ- 291,65 лв. без ДДС
За ЦМС-74,95 лв. без ДДС

Таблица Г - "Обзавеждане на кабинети" на ТУ – София:

№	АРТИКУЛИ	МЯРКА		РАЗМЕР (в см.) широчина/дълбочина/височина	ЦВЯТ	ТУ-СОФИЯ	ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ	ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ	Количество	Ед. цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	Бюро помощно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	70/60/74	венге	1			1	45,00 лв.	45,00 лв.
2	Бюро помощно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	70/60/74	череш	1			1	45,00 лв.	45,00 лв.
3	Бюро помощно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	90/60/74	венге	1			1	50,00 лв.	50,00 лв.

4	Бюро помощно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	90/60/74	чере ша	4			4	50,00 лв.	200,00 лв.
5	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/70/74	бреза	1			1	60,00 лв.	60,00 лв.
6	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	160/70/74	венге	1			1	70,00 лв.	70,00 лв.
7	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/70/74	елша	1			1	60,00 лв.	60,00 лв.

8	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	140/70/74	бежов	1			1	65,00 лв.	65,00 лв.
9	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	140/70/74	дъб шамони	1			1	65,00 лв.	65,00 лв.
10	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	140/70/74	избелен дъб	2			2	65,00 лв.	130,00 лв.
11	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	160/70/74	череша	9			9	70,00 лв.	630,00 лв.

12	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/53.74	дъб шамони	1			1	60,00 лв.	60,00 лв.
13	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	140/70/74	тъмна череша	1			1	65,00 лв.	65,00 лв.
14	Дъски	бр.		100/30	дъб шамони	3			3	8,00 лв.	24,00 лв.
15	Завършващ сектор за бюро,полукръг,с крак	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да се обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.	R 70/70	череша	3			3	25,00 лв.	75,00 лв.
16	Заседател на маса 6 души	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички кранща на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.	150/100/74	череша	1	2		3	116,66 лв.	349,98 лв.

17	Заседател на маса 6 души	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.	150/100/74	горен плот - бук, страници - венге	1			1	116,66 лв.	116,66 лв.
18	Заседател на маса 6 души	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.	150/100/74	вишня	3			3	116,66 лв.	349,98 лв.
19	Заседател на маса 6 души	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.	150/100/74	тъмна череша	1			1	116,66 лв.	116,66 лв.
20	Количка за компютър на колела	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.	28/50/14	бук	1			1	15,00 лв.	15,00 лв.
21	Количка за компютър на колела	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви	28/50/14	череша	4			4	15,00 лв.	60,00 лв.
22	Контейнер на колела, с 4 чекмеджета и със заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трабва да са без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	бук	2			2	105,00 лв.	210,00 лв.

23	Контейнер с 1 горно чекмедже и 1 долно широко чекмедже на лайсня, което да се изтегля	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	черешa	3			3	90,00 лв.	270,00 лв.
24	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	светла черешa	2			2	90,00 лв.	180,00 лв.
25	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	черешa	2			2	90,00 лв.	180,00 лв.
26	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN) Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	елша	2			2	90,00 лв.	180,00 лв.

27	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	ванге	1			1	100,00 лв.	100,00 лв.
28	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	орех	1			1	100,00 лв.	100,00 лв.
29	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	череша	15			15	100,00 лв.	1 500,00 лв.
30	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	дъб шамони	5			5	100,00 лв.	500,00 лв.

31	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	бук	2			2	100,00 лв.	200,00 лв.
32	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	избелен дъб	2			2	100,00 лв.	200,00 лв.
33	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	тъмна череша	3			3	100,00 лв.	300,00 лв.
34	Маса	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.	150/60	бук Банария	1			1	90,00 лв.	90,00 лв.

35	Маса компютърна с два изтеглящи се плота за клавиатура	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	180/70/74	орех	1			1	105,00 лв.	105,00 лв.
36	Маса компютърна с изтеглящи се плот за клавиатура	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/70/74	елша	1			1	85,00 лв.	85,00 лв.
37	Маса компютърна с изтеглящи се плот за клавиатура	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/70/74	череша	2			2	85,00 лв.	170,00 лв.
38	Огледало с фасет	бр.		75/85		1			1	55,00 лв.	55,00 лв.
39	Помощно бюро	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	200/80, плот 25 мм	бук	1			1	180,00 лв.	180,00 лв.
40	Поставка за PC на колела	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.		череша	2		2	4	15,00 лв.	60,00 лв.
41	Поставка за PC на	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.		светла	3			3	15,00 лв.	45,00 лв.

	колела											
42	Поставка за PC на колела	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.		черешa							
43	Работна маса	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.	200/80, плот 25 мм, страници 25 мм, кант 2 мм PVC	бук	5			5	15,00 лв.	75,00 лв.
44	Сектор ъглов с крак	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.	R 80/80	бук	1			1	205,00 лв.	205,00 лв.
45	Сектор ъглов с крак	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.	R 70/70	избелен дъб	1			1	25,00 лв.	25,00 лв.
46	Сектор ъглов с крак	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.	R 70/70	тъмна черешa	1			1	25,00 лв.	25,00 лв.



47	Шкаф с 1 врата, с 4 броя рафтове	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Панти на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	40/36/155	избелен дъб	2			2	120,00 лв.	240,00 лв.
48	Шкаф с 2 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Панти на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	100/45/150	дъб пясъчни	1			1	125,00 лв.	125,00 лв.

49	Шкаф с 2 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	130/45/188	дъб пламонт	1			1	185,00 лв.	185,00 лв.
50	Шкаф с 2 врати със заключване, 1 рафт	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/55/120	бял	1			1	75,00 лв.	75,00 лв.

51	Шкаф с 2 чекмеджета без заключване	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	40/53/74	дъб шамони	1			1	50,00 лв.	50,00 лв.
52	Шкаф с 2/3 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/118	венге	1			1	105,00 лв.	105,00 лв.

53	Шкаф с 2/3 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени крайща. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/118	череша тъмна	4			4	105,00 лв.	420,00 лв.
54	Шкаф с 2/3 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени крайща. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модули без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/118	светъл махагон		1	1	104,80 лв.	104,80 лв.

55	Шкаф с 2/3 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/118	черешa	1			1	105,00 лв.	105,00 лв.
56	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	светла черешa	3			3	145,00 лв.	435,00 лв.

57	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени кранща. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	алпа	1			1	145,00 лв.	145,00 лв.
58	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени кранща. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	бук	2			2	145,00 лв.	290,00 лв.

59	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	избалer дъб	2			2	145,00 лв.	290,00 лв.
60	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	бук	2			2	145,00 лв.	290,00 лв.



61	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрава, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	черешa	8			8	145,00 лв.	1 160,00 лв.
62	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	тъмна черешa	2			2	145,00 лв.	290,00 лв.

63	Шкаф с врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	черешa	3			3	165,00 лв.	495,00 лв.
64	Шкаф с врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	бук	3			3	165,00 лв.	495,00 лв.

65	Шкаф с врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	бял	6			6	165,00 лв.	990,00 лв.
66	Шкаф с комбинирани врати (стъклени-дървени) със заключване	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	72/36/181	елша	4			4	185,00 лв.	740,00 лв.

67	Шкаф с1/2 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/80	черешa	2			2	95,00 лв.	190,00 лв.
68	Шкаф с1/2 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/80	дъб шамо ни	4			4	95,00 лв.	380,00 лв.

69	Шкаф с1/2 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Панти на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/80	тъмна черепа	2			2	95,00 лв.	190,00 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА ТАБЛИЦА „Г"в лева БЕЗ ДДС: Петнадесет хиляди петстотин и седем лева и осем стотинки.											*15 507,08 лв.*

ВКЛ. По таблица 1Г

За ТУ-СОФИЯ – 15 138,96 лв. без ДДС;
За ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ– 233,32 лв. без ДДС;
За ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ– 134,80 лв. без ДДС;

1. Общата стойност на поръчката по поръчкаи (сумата от общите стойности на Таблица 1а, Таблица 1б, Таблица 1в и Таблица 1г) е:

81 630,00 лв. Осемдесет и една хиляди шестстотин и тридесет лева и нула стотинки (цифром и словом) лева без включен ДДС.

. В случай, че бъде открита грешка в изчисляването на общата цена на дадено изделие, на общата стойност на съответната таблица и/или на общата стойност на обществената поръчка, даваме съгласие да бъдат преизчислени общата цена на даденото изделие, общата стойност на съответната таблица и общата стойност на обществената поръчка в съответствие с единичната цена на изделията.

3. В общата стойност на обществената поръчка са включени: стойността на предлаганото обзавеждане, опаковката и маркировката, транспортните разходи франко адреса, посочен от Възложителя, гаранцията за качество, съгласно техническите изисквания на Възложителя и всякакви други разходи.

4. Всички цени се считат за посочени в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая и не подлежат на увеличение.

5. Това предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) дни, включително, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите за участие.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта

Правно обвързващ подпис:

Дата _18_/ 02_ / 2015 г_____
Име и фамилия Мариета Георги[illegible]ева_

Подпис на упълномощеното лице

_____
Длъжност управител____
Наименование на участника _"АМО" ЕООД_____

Забележки:

1. При липса на изделие, не са предложени единични или общи цени за всяко изделие, участникът се отстранява
2. Всяка страница от този документ се подписва от лицето, положило правно обвързващ подпис.

Таблица 1Г : „Обзавеждане на кабинети "

No	АРТИКУЛИ	МЯРКА	Минимални изискванни технически характеристики по документация:	РАЗМЕР (в см.) широчина/дълбочина/височина	ЦВЯТ	ТУ-СОФИЯ	ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ	ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ	Количество	Предложение на участника			
1	Бюро помощно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотики, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	70/60/74	венге	1			1	Бюро помощно	70/60/74	венге	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.
2	Бюро помощно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни	70/60/74	черен	1		1		Бюро помощно	70/60/74	черен	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без

			емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.										вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.
3	Бюро помощно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	90/60/74	венге	1			1	Бюро помощно	90/60/74	венге	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.
4	Бюро помощно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм	90/60/74	череша	4			4	Бюро помощно	90/60/74	череша	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са

			удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.											обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.
5	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/70/74	брезе	1			1	Бюро работно	120/70/74	брезе	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.
6	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN) Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	160/70/74	венге	1			1	Бюро работно	160/70/74	венге	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.

7	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/70/74	елша	1			1	Бюро работно	120/70/74	елша	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.
8	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	140/70/74	бежов	1			1	Бюро работно	140/70/74	бежов	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.

9	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	140/70/74	дъбшамони	1			1	Бюро работно	140/70/74	дъбшамони	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.
10	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	140/70/74	избелендъб	2			2	Бюро работно	140/70/74	избелендъб	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.

11	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	160/70/74	череша	9			9	Бюро работно	160/70/74	череша	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.
12	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/53/74	дъбшамони	1			1	Бюро работно	120/53/74	дъбшамони	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.

13	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	140/70/74	тъмна череша	1			1	Бюро работно	140/70/74	тъмна череша	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.
14	Дъски	бр.		100/30	дъб шамони	3			3	Дъски	100/30	дъб шамони	
15	Завършващ сектор за бюро,полукръг,с крак	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.	R 70/70	череша	3			3	Завършващ сектор за бюро,полукръг,с крак	R 70/70	череша	Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове. Висока износоустойчивост. С метален кра

16	Заседателна маса 6 души	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.	150/100/74	череша	1	2	3	Заседателна маса 6 души	150/100/74	череша	Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове. Висока износоустойчивост. Стабилна метална конструкция.
17	Заседателна маса 6 души	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.	150/100/74	горен плот - бук, страници - венге	1		1	Заседателна маса 6 души	150/100/74	горен плот - бук, страници - венге	Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове. Висока износоустойчивост. Стабилна метална конструкция.

18	Заседателна маса 6 души	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.	150/100/74	вишна	3			3	Заседателна маса 6 души	150/100/74	вишна	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.
19	Заседателна маса 6 души	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.	150/100/74	тъмначереша	1			1	Заседателна маса 6 души	150/100/74	тъмначереша	Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове. Висока износоустойчивост. Стабилна метална конструкция.
20	Количка за компютър на колела	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.	28/50/14	бук	1			1	Количка за компютър на колела	28/50/14	бук	С колела. здрави и устойчиви.
21	Количка за компютър на колела	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.	28/50/14	череша	4			4	Количка за компютър на колела	28/50/14	череша	С колела. здрави и устойчиви.

22	Контейнер на колела, с 4 чекмеджета и със заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	бук	2			2	Контейнер на колела, с 4 чекмеджета и със заключване	45/45/61	бук	Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот са обкантени с 1 мм (респективно 2мм) според конструктивните изисквания с удароустойчив PVC кант и имат естетично заоблена краища. Чекмеджетата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Механизмите осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и предотвратяват самоотваряне
23	Контейнер с 1 горно чекмеджета и 1 долно широко чекмеджета на лайсни, което да се изтегля	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	черешa	3			3	Контейнер с 1 горно чекмеджета и 1 долно широко чекмеджета на лайсни, което да се изтегля	45/45/61	черешa	Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот са обкантени с 1 мм (респективно 2мм) според конструктивните изисквания с удароустойчив PVC кант и имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Механизмите осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и

24	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	светлачереша	2			2	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване	45/45/61	светлачереша	Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот са обкантени с 1 мм (респективно 2мм) според конструктивните изисквания с удароустойчив PVC кант и имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Механизмите осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и предотвратяват самоотваряне
25	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	череша	2			2	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване	45/45/61	череша	Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот са обкантени с 1 мм (респективно 2мм) според конструктивните изисквания с удароустойчив PVC кант и имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Механизмите осигуряват леко и

														безшумно отваряне и затваряне и предотвратяват самоотваряне
26	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	елша	2			2	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване	45/45/61	елша	Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот са обкантени с 1 мм (респективно 2мм) според конструктивните изисквания с удароустойчив PVC кант и имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Механизмите осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и предотвратяват самоотваряне
27	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да	45/45/61	вени	1			1	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	45/45/61	вени	Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот са обкантени с 1 мм (респективно 2мм) според конструктивните изисквания с удароустойчив PVC кант и имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм.

			предотвратяват самоотваряне											
28	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	орех	1			1	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	45/45/61	орех	Механизмите осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и предотвратяват самоотваряне Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот са обкантени с 1 мм (респективно 2мм) според конструктивните изисквания с удароустойчив PVC кант и имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Механизмите осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и предотвратяват самоотваряне
29	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм.	45/45/61	черешa	15			15	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	45/45/61	черешa	Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот са обкантени с 1 мм (респективно 2мм) според конструктивните изисквания с удароустойчив PVC кант и имат естетично заоблени краища.

			Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне											Чекмеджетата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Механизмите осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и предотвратяват самоотваряне
30	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	дъбшамони	5			5	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	45/45/61	дъбшамони	Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот са обкантени с 1 мм (респективно 2мм) според конструктивните изисквания с удароустойчив PVC кант и имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Механизмите осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и предотвратяват самоотваряне
31	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища.	45/45/61	бук	2			2	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	45/45/61	бук	Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот са обкантени с 1 мм (респективно 2мм) според конструктивните изисквания с

			Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне											удароустойчив PVC кант и имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Механизмите осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и предотвратяват самоотваряне
32	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	избеленд ъб	2			2	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	45/45/61	избеленд ъб	Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот са обкантени с 1 мм (респективно 2мм) според конструктивните изисквания с удароустойчив PVC кант и имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Механизмите осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и предотвратяват самоотваряне
33	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и	45/45/61	тъмначере	3			3	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	45/45/61	тъмначере	Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот са обкантени с 1 мм (респективно 2мм) според

			да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне											конструктивните изисквания с удароустойчив PVC кант и имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Механизмите осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и предотвратяват самоотваряне
34	Маса	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.	150/60	бук Бавария	1			1	Маса	150/60	бук Бавария	Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове. Висока износоустойчивост.
35	Маса компютърна с два изтегляща се плота за клавиатура	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	180/70/74	орех	1			1	Маса компютърна с два изтегляща се плота за клавиатура	180/70/74	орех	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1,DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично

36	Маса компютърна с изтеглящ се плот за клавиатура	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм устойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/70/74	елша	1			1	Маса компютърна с изтеглящ се плот за клавиатура	120/70/74	елша	заоблени ръбове. Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм устойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.
37	Маса компютърна с изтеглящ се плот за клавиатура	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм устойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/70/74	череша	2			2	Маса компютърна с изтеглящ се плот за клавиатура	120/70/74	череша	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм устойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.
38	Огледало с фасет	бр.		75/55		1			1	Огледало с фасет	75/55		

39	Помощно бюро	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	200/80, плот 25 мм	бук	1			1	Помощно бюро	200/80, плот 25 мм	бук	Плотовете са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 25 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.
40	Поставка за PC на колела	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.		черешa	2		2	4	Поставка за PC на колела		черешa	С колела. здрави и устойчиви.
41	Поставка за PC на колела	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.		светлачереша	3			3	Поставка за PC на колела		светлачереша	С колела. здрави и устойчиви.
42	Поставка за PC на колела	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.		бук	5			5	Поставка за PC на колела		бук	С колела. здрави и устойчиви.

43	Работна маса	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.	200/80, плот 25 мм, страници 25 мм, кант 2 мм PVC	бук	1			1	Работна маса	200/80, плот 25 мм, страници 25 мм, кант 2 мм PVC	бук	Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 25 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 2 /респективно 3/ мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове. Висока износоустойчивост.
44	Сектор ъглов с крак	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.	R 80/80	бук	1			1	Сектор ъглов с крак	R 80/80	бук	Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове. Висока износоустойчивост. С метален крак.
45	Сектор ъглов с крак	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм	R 70/70	избелен д	1			1	Сектор ъглов с крак	R 70/70	избелен д	Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са

			ъ										ъ	обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.
			удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.		б							б	
46	Сектор ъглов с крак	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.	R 70/70	тъмначерешa	1			1	Сектор ъглов с крак	R 70/ 70	тъмначерешa	Плотовете са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.
47	Шкаф с 1 врата, с 4 броя рафтове	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни	40/36/155	избелендъб	2			2	Шкаф с 1 врата, с 4 броя рафтове	40/ 36/ 155	избелендъб	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни

			ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение									ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
48	Шкаф с 2 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване	100/45/150	дъбпамони	1			1	Шкаф с 2 врати	100/45/150	дъбпамони	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на

			на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение											модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
49	Шкаф с 2 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	130/45/188	дъбшамони	1			1	Шкаф с 2 врати	130/45/188	дъбшамони	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение

50	Шкаф с 2 врати със заключване, 1 рафт	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/55/120	бял	1			1	Шкаф с 2 врати със заключване, 1 рафт	80/55/120	бял	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
51	Шкаф с 2 чекмеджета без заключване	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на	40/53/74	дъб шам	1			1	Шкаф с 2 чекмеджета без заключване	40/53/74	дъб шам	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е

			вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение		о н и							о н и	изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
52	Шкаф с 2/3 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците,	80/36/118	в е н ге	1			1	Шкаф с 2/3 врати	80/36/118	в е н ге	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне в затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете

			рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение										и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
53	Шкаф с 2/3 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и	80/36/118	черешаева	4			4	Шкаф с 2/3 врати	80/36/118	черешаева	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и

			връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение											връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
54	Шкаф с 2/3 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/118	светъл маагон			1	1	Шкаф с 2/3 врати	80/36/118	светъл маагон	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне, осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
55	Шкаф с 2/3	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва	80/36/118	че	1			1	Шкаф с 2/3	80/36/	че	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране.

	врати		да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение		р е ш а					врати	118	р е ш а	здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
56	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за	80/36/188	с в е т л а ч е р	3			**3**	Шкаф с 3/5 врати	80/36/188	с в е т л а ч е р	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците,

			плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение		еша							еша	рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
57	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS	80/36/188	елша	1		1	Шкаф с 3/5 врати	80/36/188	елша	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично

			кантове и естетично заобления краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение									заобления краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
58	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заобления краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да	80/36/188	бук	2		2	Шкаф с 3/5 врати	80/36/188	бук	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заобления краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят

			затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение											шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
59	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	изберелендъб	2			2	Шкаф с 3/5 врати	80/36/188	изберелендъб	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантсни с 2 мм PVC кантове и естетично заобленн краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
60	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави,	80/36/188	бук	2			2	Шкаф с 3/5 врати	80/36/188	бук	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи

			позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение									многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
61	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба.	80/36/188	чекиа	8			8	Шкаф с 3/5 врати	80/36/188	чекиа	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и

			Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение										устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
62	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните)	80/36/188	тъмна череша	2			2	Шкаф с 3/5 врати	80/36/188	тъмна череша	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Пократне от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбово на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи

			елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение										позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
зб 3	Шкаф с врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от	80/36/188	черешa	3			3	Шкаф с врати	80/36/188	черешa	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения, и деформации от

			правилното положение											
64	Шкаф с врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	бук	3			3	Шкаф с врати	80/36/188	бук	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
65	Шкаф с врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да	80/36/188	бял	6			6	Шкаф с врати	80/36/188	бял	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и/ затваряне. осигуряват добро

			осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение									затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
66	Шкаф с комбинирани врати (стъклени-дървени) със заключване	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни	72/36/181	елша	4		4	Шкаф с комбинирани врати (стъклени-дървени) със заключване	72/36/181	елша	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на

			ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение								плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
67	Шкаф с1/2 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване	80/36/80	чекиша	2			2	Шкаф с1/2 врати	80/36/80	чекиша	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране, здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигурянат добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на

			на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение											модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
68	Шкаф с1/2 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/80	дъбшамони	4		4	Шкаф с1/2 врати	80/36/80	дъбшамони	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. здрави и устойчиви. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение

69	Шкаф с1/2 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации	80/36/80	тъмна череша	2			2	Шкаф с1/2 врати	80/36/80	тъмна череша	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Пантите на вратите са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът е изработен от ПДЧ с дебелина 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и 18 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации

1. Срокът на доставка и монтаж на изделията предмет на поръчката е до 30 (тридесет) дни, считано от датата на сключване на договор.
2. Срокът на гаранция на обзавеждането е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, за цялостната доставка на изделията.

3. Декларирам, че се ангажирам със срок за реакция при уведомление от страна на възложителя, по сключения договор, за несъответствие/неизправност/повреда на доставеното обзавеждане с условията на договора, да отстраним несъответствието в срок 1 (един) работен ден от уведомяването ни или ако е необходимо да заменим изделието с друго със същите или по-добри технически характеристики.
4. Доставките ще се извършват с транспорт и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място франко складовете на Възложителя по звена, съгласно приложение № 5 към договора за изпълнение на поръчката.
5. .Това предложение е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) дни, включително, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.
6. Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.
7. Гарантирам, че при доставка на стоките, същите ще бъдат придружени от сертификат за качество или еквивалент или продуктов сертификат от производителя на ПДЧ плоскостите, както и от сертификат за качеството, или изпитателен протокол от производителя за устойчивост на столовете.

Забележки:

1. Всяка страница от тази документация и приложенията към него се подписват от лицето, положило правно обвързващ подпис.

Правно обвързващ подпис:

Дата _18_/_02_/2015 г._____

Име и фамилия Маргета Георгиева Бешава-Митова_

Подпис на упълномощеното лице

_____

Длъжност Управител_____

Наименование на участника _"АМО" ЕООД_____

Забележка: Всяка страница от хартиения носител на този документ, се номерира и се подписва задължително от лицето, положило по-горе правно обвързващ подпис.

ЧАСТ 5. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

I. Описание на предмета на поръчката.

Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на обзавеждане за библиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и офиси в Технически университет - София. Мебелите по количество и видове са подробно описани в Техническата спецификация.

Доставката и монтажа ще се извърши чрез покупка на стоките, предмет на поръчката и е предназначена за Техническия университет – София и неговите изнесени звена.

II. Цели на поръчката:

Основни цели от провеждане на процедурата и сключване на договора са подобряване на материалната база за работа на служители, посетители и подобряване на битовите условия в почивните бази.

III. Място на изпълнение:

1. Място на изпълнение на обществената поръчка е Технически университет - София, с адрес: гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски" № 8, учебни блокове на ТУ-София; гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов" № 25 и ул. „Санкт Петербург" № 61, учебни блокове и общежития на ТУ-София, филиал Пловдив; УСОБ Семково към ТУ-София, Семково, община Белица.

Местата на доставка и монтаж, както и данните за фактуриране са посочени в Приложение № 5 към проекта на договор от документацията.

Точният адрес за доставка и монтаж на обзавеждането, ще се уточни при подписване на договора в приложение към същия.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е до 30 (тридесет) дни, считано от датата на сключване на договора.

Доставката и монтажа се извършва в срок (посочен в договора) от определеното за ИЗПЪЛНИТЕЛ лице след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на деня за доставка.

2. Максималната прогнозна стойност за изпълнението на предмета на поръчката е до **89 915, 84 лв. (осемдесет и девет хиляди деветстотин и петнадесет лева и 0.84 ст.)** без ДДС.

Тази стойност е разпределена както следва:

- за Таблица А - „Обзавеждане с мека мебел и столове" на ТУ - София - максималната прогнозна стойност е до 30 829, 17 лв. (тридесет хиляди осемстотин двадесет и девет и 0.17) лева без ДДС, от които за ТУ - София - до 20 112, 50 лв., за КЕЕ - до 562, 50 лв. без ДДС., за ТУЕС - Младост - до 3025 лв. без ДДС, СОС – 333, 33 лв.без ДДС, за филиал Пловдив – 6 687, 50 лв. без ДДС и за Факултет и Колеж Сливен - до 108, 34 лв. без ДДС;

- за Таблица Б - „Обзавеждане на общежития" на ТУ - София - максималната прогнозна стойност е до 26 983, 33 лв. (двадесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и три и 0.33ст.) без ДДС, от които за филиал Пловдив – 2 916,66 лв. без ДДС; за СОС - до 19 816, 67 лв. без ДДС и за УСОБ Семково - до 4250 лв. без ДДС;

- за Таблица В - "Обзавеждане на зали" на ТУ - София - максималната прогнозна стойност е до 15 691.67 лв. (петнадесет хиляди шестстотин деветдесет и един лева и 0.67) а без ДДС, от които за ТУ - София - до 14 388.33 лв. без ДДС, за филиал Пловдив - до 941.67 лв. без ДДС ; за КЕЕ – 291, 67 лв. без ДДС и за ЦМС - до 75.00 лв. без ДДС ;

- за Таблица Г - "Обзавеждане на кабинети" на ТУ - София - максималната прогнозна стойност е до 16 411, 67 лв.(шестнадесет хиляди четиристотин и единадесет лева и 0.67) лева без ДДС, от които за ТУ - София - до 16 041,67 лв. без ДДС, за филиал Пловдив - до 233.33 лв.без ДДС, и за Програма Еразъм - до 136.67 лв. без ДДС.

Оферти, съдържащи предлагана цена, която е по-голяма от посочената по-горе максимална прогноза стойност, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

3. Начин на плащане

Всички плащания се извършват от звената, съгласно Опис на местата на доставка и данни за фактуриране на ТУ - София и неговите поделения (Приложение № 5 към договора). Плащането на доставеното обзавеждане ще се извършва по банков път в български лева, в срок до 30 (тридесет) дни от доставката на обзавеждането, при подписан приемо-предавателен протокол и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за стойността на доставката за съответното звено.

IV. Гаранционен срок. Изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на изделията през гаранционния срок.

4.1. Гаранционен срок.

Срокът на гаранция на изделията за всички позиции е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, за цялостната доставка и монтаж на изделията.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако предлаганите от него изделия не отговарят на горното изискване.

4.2. Отстраняване на дефекти/несъответствия и повреди, появили се по време на гаранционния срок на доставеното обзавеждане:

В рамките на договорения гаранционен срок изпълнителят се задължава в срок от 1 работен ден след получаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощен от него представител на уведомление за несъответствие на доставеното обзавеждане, без допълнително заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отстрани несъответствието.

Всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на дефектирали части е за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят на доставката е длъжен да извършва гаранционен ремонт на доставеното обзавеждане в срок до 24 часа, на място, при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със свои средства (включително транспорт).

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.

ЧАСТ 6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Таблица 1а: Обзавеждане с мека мебел и столове"

Минимални изисквани технически характеристики по документация:

№	АРТИКУЛИ	МЯРКА		РАЗМЕР (в см.) широчина /дълбочина /височина	ЦВЯТ	ТУ-СОФИЯ	Ф и К СЛИВЕН	ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ	КЕЕ	ТУЕС МЛАДОСТ	СОС	Количество
1	Диван тройка	бр.	Изкуствена кожа. Еко-кожата да е с висока износоустой чивост.	180см	бежов	1		1				2
2	Фотьойл	бр.	Изкуствена кожа. Еко-кожата да е с висока износоустой чивост.	80 см	бежов	1						1
3	Табуретка	бр.	Изкуствена кожа. Еко-кожата да е с висока износоустой чивост.	50см	бежов	2						2
4	Диван тройка	бр.	Изкуствена кожа. Еко-кожата да е с висока износоустой чивост.	210/90/85	венге	1						1
5	Фотьойл	бр.	Изкуствена кожа. Еко-	70/90/85	венге	2						2

			кожата да е с висока износоустой чивост.										
6	Диван тройка	бр.	Изкуствена кожа. Еко-кожата да е с висока износоустой чивост.	185см	кафяв	2							2
7	Фотьойл	бр.	Изкуствена кожа. Еко-кожата да е с висока износоустой чивост.	85см	кафяв	4							4
8	Табуретка	бр.	Изкуствена кожа. Еко-кожата да е с висока износоустой чивост.	50см	кафяв	2							2
11	Стол седалка и облегалка от слоеста дървесина	бр.	да са конструиран и за твърда настилка с приспособле ния против надраскване то й, с висока износоустой чивост.		чере ша	18	200						218
12	Стол седалка и облегалка от слоеста дървесина	бр.	да са конструиран и за твърда настилка с приспособле ния против надраскване то й, с висока износоустой чивост.		светъ л бук	20							20
13	Стол седалка и облегалка от слоеста дървесина	бр.	да са конструиран и за твърда настилка с приспособле ния против надраскване то й, с			120					1 0 0		220

			висока износоустой чивост.									
14	Стол - мениджърск и естествена кожа, газов амортисьор, люлеещ механизъм, висока облегалка	бр.	да са конструиран и за твърда настилка с приспособле ния против надраскване то й. Кожата да е с висока износоустой чивост.		черен	43	1	1	1	46
15	Стол - работен с подлакатни ци, висока облегалка, антистатичн а дамаска, плавно регулиране на височината на седалката	бр.	да са конструиран и за твърда настилка с приспособле ния против надраскване то й. Дамаската да е негорима, висока износоустой чивост.		черен	32	2		5	39
16	Стол - работен с подлакатни ци, висока облегалка, антистатичн а дамаска, плавно регулиране на височината на седалката	бр.	да са конструиран и за твърда настилка с приспособле ния против надраскване то й. Дамаската да е негорима, висока износоустой чивост.		сив	4				4
17	Стол - работен с подлакатни ци, висока облегалка, еко кожа, плавно регулиране	бр.	да са конструиран и за твърда настилка с приспособле ния против надраскване то й. Еко-		черен	15		1		16

	на височината на седалката		кожата да е с висока износоустой чивост.										
18	Стол - работен с подлакатни ци, висока облегалка, еко кожа, плавно регулиране на височината на седалката	б р.	да са конструиран и за твърда настилка с приспособле ния против надраскване то й. Еко-кожата да е с висока износоустой чивост.		кафяв	6						6
19	Стол посетителск и с пластмасови капаци на седалка и облегалка, дамаска	б р.	да са конструиран и за твърда настилка с приспособле ния против надраскване то й. Дамаската да е негорима, висока износоустой чивост.		черен	79		3	15			97
20	Стол посетителск и с пластмасови капаци на седалка и облегалка, дамаска	б р.	да са конструиран и за твърда настилка с приспособле ния против надраскване то й. Дамаската да е негорима, висока износоустой чивост.		сив	6						6

Таблица 1Б : „Обзавеждане на общежития"

Минимални изисквани технически характеристики по документация:

№	АРТИКУЛИ		МЯРКА	РАЗМЕР (в см.) широчина/дълбочина/височина	ЦВЯТ	ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ	СОС	УСОБ СЕМКОВО	Количество
1	Гардероб двукрилен с 5 бр.рафта в едното крило, а в другото 1 рафт в горния край и лост	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 6 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища.• Пантите и дръжките да са здрави, позволяващи ежедневно, многократно отваряне и затваряне. Да има рафтове за дрехи.	бр.	90/55/180	бук		10		10
2	Легло отваряемо с повдигащ се механизъм и матрак с размери 82/190см.Дълбочина под матрака 25см.Размери на леглото:дължина 194см.ширина 84см;височина на страничните табли 60см.	Отваряемо с повдигащ се механиэъм на матрака с раэмери 82/190 см. Да е изработено от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Раэмери на леглото: дължина 194 см.; широчина 84 см.; височина на страничните табли 60 см., по възможност със заобл ени краища. Дълбочина под матрака 25 см.	бр.	84/194/60	бук		50		50

3	Легло с матрак с подматматрачна рамка ПДЧ	С размери 82/190 см на матрака и подматрачна рамка . Да е изработено от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Размери на леглото: дължина 194 см.; широчина 84 см.; височина на страничните табли 60 см., по възможност със заоблени краища. Дълбочина под матрака 25 см.	бр.	84/194	елша			30	30
4	Стол седалка и облегалка от слоеста дървесина	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й, с висока износоустойчивост.	бр.			100	300		400
5	Матрак	размери 82/190 за легло с повдигащ се механизъм	бр.				6		6

Таблица 1В : „Обзавеждане на зали"
Минимални изисквани технически характеристики по документация:

No	АРТИКУЛИ	МЯРКА		РАЗМЕР (в /дълбочина /широчина /височина)	ЦВЯТ	ГУ- СОФИЯ	ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ	КЕЕ	ЦМС	Количество
1	Закачалка метална с поставка за чадъри	бр.	Стабилна метална конструкция,прахово покритие	180 h		3				3
2	Маса лабораторна с метални крака	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и	260/75/75		2	8			10

			вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.								
3	Маса учебна тръбна конструкция - двуместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части.	130/55/74	череша	11					11
4	Маса учебна тръбна конструкция - двуместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички	130/55/74	светъл бук	10					10

			краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части.								
5	Маса учебна тръбна конструкция - двуместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части.	130/55/74	дъб	5				5	
6	Маса учебна тръбна конструкция - двуместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм	130/55/74	череша	5				5	

			удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части.									
7	Маса учебна тръбна конструкция - триместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части.	170/55/74	череша	32						**32**
8	Маса учебна тръбна конструкция - триместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или	170/55/74	бежов	6						**6**

			ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части.								
9	Маса учебна тръбна конструкция - триместна	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части.	170/55/74	черешa	22					22
10	Стелаж метален - 5 рафта	бр.	С безвинтова връзка на елементите,здрав със заоблени ръбове	180/90/45		7	1		1	9	
11	Стелаж метален - 3 рафта	бр.	С безвинтова връзка на елементите,здрав със заоблени ръбове	150/75/30		1				1	
12	Стелаж метален - 3 рафта	бр.	С безвинтова връзка на елементите,здрав със заоблени ръбове	150/75/30	черен			5		5	
13	Шкаф метален с две врати и заключващо устройство - 4 рафта	бр.	С дебелина 0.7 мм,влагоустойчиви ,с прахово покритие	80/44/200		7				7	

Таблица 1Г : „Обзавеждане на кабинети "

Минимални изисквани технически характеристики по документация:

No	АРТИКУЛИ	МЯРКА		РАЗМЕР (в см.) широчина/дълбочина/височина	ЦВЯТ	ТУ-СОФИЯ	ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ	ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ	Количество
1	Бюро помощно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	70/60/74	венге	1			1
2	Бюро помощно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	70/60/74	череш	1			1
3	Бюро помощно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии	90/60/74	венге	1			1

			(клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.							
4	Бюро помощно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	90/60/74	череша	4				4
5	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с . 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/70/74	бреза	1				1
6	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини.	160/70/74	венге	1				1

			Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.							
7	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/70/74	елша	1			1
8	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	140/70/74	бежов	1			1
9	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени	140/70/74	дъб шамони	1			1

			ръбове.							
10	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	140/70/74	избелен дъб	2			2
11	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	160/70/74	череша	9			9
12	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/53/74	дъб шамони	1			1

13	Бюро работно	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	140/70/74	тъмна череша	1			1
14	Дъски	бр.		100/30	дъб шамони	3			3
15	Завършващ сектор за бюро,полукръг,с крак	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.	R 70/70	череша	3			3
16	Заседателна маса 6 души	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.	150/100/74	череша	1	2		3

17	Заседателна маса 6 души	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.	150/100/74	горен плот - бук, страници - венге	1			1
18	Заседателна маса 6 души	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.	150/100/74	вишна	3			3
19	Заседателна маса 6 души	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.Стабилна метална конструкция.	150/100/74	тъмна череша	1			1
20	Количка за компютър на колела	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.	28/50/14	бук	1			1
21	Количка за	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.	28/50/14	череша	4			4

	компютър на колела									
22	Контейнер на колела, с 4 чекмеджета и със заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	бук	2			2
23	Контейнер с 1 горно чекмедже и 1 долно широко чекмедже на лайсни, което да се изтегля	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	череша	3			3
24	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично	45/45/61	светла череша	2			2

			заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне							
25	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	череша	2			2
26	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	елша	2			2

27	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	венге	1			1
28	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	орех	1			1
29	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина	45/45/61	череша	15			15

			минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне							
30	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	дъб пламони	5			5
31	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	бук	2			2
32	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм	45/45/61	избелен дъб	2			2

			удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заобляни краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне							
33	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване	бр.	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с 1 или 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заобляни краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне	45/45/61	тъмна череша	3			3
34	Маса	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заобляни ръбове.Висока износоустойчивост.	150/60	бук Бавария	1			1
35	Маса компютърна с два изтеглящи се плота за клавиа	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна,	180/70/74	орех	1			1

	тура		чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.							
36	Маса компютърна с изтеглящ се плот за клавиатура	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/70/74	елша	1				1
37	Маса компютърна с изтеглящ се плот за клавиатура	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.	120/70/74	череша	2				2
38	Огледало с фасет	бр.		75/55		1				1
39	Помощно бюро	бр.	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна,	200/80, плот 25 мм	бук	1				1

			чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.							
40	Поставка за PC на колела	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.		череща	2		2	4	
41	Поставка за PC на колела	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.		светла череща	3			3	
42	Поставка за PC на колела	бр.	С колела. Трябва да са здрави и устойчиви.		бук	5			5	
43	Работна маса	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.	200/80, плот 25 мм, страници 25 мм, кант 2 мм PVC	бук	1			1	
44	Сектор ъглов с крак	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.	R 80/80	бук	1			1	

45	Сектор ъглов с крак	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.	R 70/70	избелен дъб	1			1
46	Сектор ъглов с крак	бр.	Плотовете да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас E1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 3 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Висока износоустойчивост.С метален крак.	R 70/70	тъмна череша	1			1
47	Шкаф с 1 врата, с 4 броя рафтове	бр.	С нивеладионни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да	40/36/155	избелен дъб	2			2

			позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение							
48	Шкаф с 2 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	100/45/150	дъб шамони	1			1
49	Шкаф с 2 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и	130/45/188	дъб шамони	1			1	

				вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение						
50	Шкаф с 2 врати със заключване, 1 рафт	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/55/120	бял	1			1
51	Шкаф с 2	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране.	40/53/74	дъб	1			1

	чекмеджета без заключване		Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение		шамони				
52	Шкаф с 2/3 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно	80/36/118	венге	1			1

			разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение						
53	Шкаф с 2/3 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/118	череша тъмна	4			4

54	Шкаф с 2/3 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/118	светъл махагон			1	1
55	Шкаф с 2/3 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните	80/36/118	череша	1			1

			(монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение							
56	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	светла черешa	3			3
57	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете,	80/36/188	елша	1			1	

				страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение						
58	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	бук	2			2
59	Шкаф	б	С нивелационни пети с удобен	80/36/188	избел	2			2

	с 3/5 врати	р.	достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение		ен дъб				
60	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да	80/36/188	бук	2			**2**

			позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение						
61	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	чере ша	8			8

62	Шкаф с 3/5 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	тъмна черешa	2			2
63	Шкаф с врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм. PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните	80/36/188	черешa	3			3

			(монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение							
64	Шкаф с врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	80/36/188	бук	3			3
65	Шкаф с врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете,	80/36/188	бял	6			6	

				страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение					
66	Шкаф с комбинирани врати (стъклени-дървени) със заключване	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение	72/36/181	елша	4			4
67	Шкаф	б	С нивелационни пети с удобен	80/36/80	чере	2			2

	с1/2 врати	р.	достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение		ша					
68	Шкаф с1/2 врати	б р.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да	80/36/80	дъб шамони	4				4

			позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение						
69	Шкаф с1/2 врати	бр.	С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации.	80/36/80	тъмна черешa	2			2