В публикуваната версия на този документ се съдържа заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

Наименование на веществото или сместа: Маскот BUBBLE Минаспрей ароматизатор

(продължение от стр.2)

· **Допълнителна информация:**
Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

· **4.1 Описание на мерките за първа помощ**
· **Общи указания:**
Засегнатите да се изведат на чист въздух.
Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно
· **При вдишване:**
Подаване на чист въздух, евентуално обдишване, топлина. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.
При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.
· **При контакт с кожата:**
Незабавно изливане с вода и сапун и обилно изплакване.
При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар.
· **При контакт с очите:**
Свалете контактните лещи.
Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.
· **При поглъщане:**
Обилно изливане на устата.
При продължаващи оплаквания да се консултира с лекар.
· **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**
Замалност
Гадене
Повръщане
Временно дразнене на очите
· **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**
Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

· **5.1 Пожарогасителни средства**
· **Подходящи пожарогасителни средства:**
CO2, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.
· **Неподходящи пожарогасителни средства от съображения за сигурност:**
Вода в мощна неразпръсната струя
· **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**
Може да образува избухливи газово-въздушни смеси.
Може да експлоадира при нагряване.
При загряване или в случай на пожар е възможно образуване на отровни газове.
При пожар могат да бъдат отделени:
Въглеродни оксиди
· **5.3 Съвети за пожарникарите**
· **Специални предпазни средства за пожарникарите:**
Да не се вдишват газовете от експлозията и пожара.
Носене на независим от околния въздух респиратор.
Да се носи защитен комбинезон за цялостна защита.

(продължение на стр.4)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

Наименование на веществото или сместа: Маскет BUBBLE Миниспрей ароматизатор

(продължение от стр.3)

· **Допълнителна информация:**
Застрашените резервоари да се охладят с дистергирана водна струя.
Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, не бива да попада в канализацията.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

· **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**
Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.
Източници на възпламеняване да се държат далеч.
· **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда**
Да не се допуска попадането в канализацията или във води.
При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.
· **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване**
Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.
Да се осигури достатъчно проветрение.
· **6.4 Позоваване на други раздели**
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.
За информация за отстраняването виж глава 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

· **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**
Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.
· **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:**
Да не се пръска срещу пламък или върху нагорещен предмет.
Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши.
Резервоарът е под налягане. Да се пази от слънчеви лъчи и температури над 50oC (напр. от електрически крушки). И след употреба да не се отваря със сила или изгаря.
Да се избягват удари и триене.

· **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
· **Съхранение:**
· **Изисквания към складовите помещения и съдовете за съхранение:**
Да се съблюдават предписанията на компетентните органи за складирането на опаковки с газ под налягане.
· **Указания при общо съхранение:** Да се съхранява отделно от окисляващи средства.
· **Допълнителна информация относно условията на съхранение:**
Резервоарът да се държи плътно затворен.
Да се пази от топлина и преки слънчеви лъчи.
· **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията лични предпазни средства

· **Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:**
Няма други данни, виж точка 7.

(продължение на стр.5)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

Наименование на веществото или сместа: Маскат BUBBLE Минисприй ароматизатор

(продължение от стр.4)

· **8.1 Параметри на контрол**

· Гранични стойности на съставни вещества, подлежащи на мониторинг на работното място	
64-17-5 етанол	
TLV (BG)	Гранични стойности 8 часа: 1000 мг/м³
106-97-8 бутан	
TLV (BG)	Гранични стойности 8 часа: 1900 мг/м³
74-98-6 пропан	
TLV (BG)	Гранични стойности 8 часа: 1800,0 мг/м³

· **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· **8.2 Контрол на експозицията**

· **Лични предпазни средства:**

· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.

По време на работа да не се консумират храни и напитки, да не се пуши и смърка тютюн.

Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.

Да се избягва допир с очите и кожата.

· **Защита на дихателните пътища:** При недостатъчно проветрение респираторна маска.

· **Защита на ръцете:**



Защитни ръкавици

Материалът на ръкавицата трябва да е непропусклив и устойчив срещу продукта / веществото / сместа.

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

· **Материал за ръкавици:**

Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява смес от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

Ръкавици от гума

Ръкавици от PVC

Ръкавици от неопрен

· **Време за проникване на материала за ръкавици:**

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

· **Защита на очите / лицето:**



Плътно прилепващи защитни очила

(продължение на стр.6)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

Наименование на веществото или сместа: Маскот BUBBLE Минисприй ароматизатор

· Защита на кожата и тялото: (продължение от стр.5)



Защитно работно облекло

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства	
· Обща информация	
· Външен вид:	
Форма:	Аерозол
Цвят:	Различни цветове
· Мирис:	Ароматичен
· Граница на мириса:	Не е определено.
· pH-стойност:	Не е определено.
· Промяна на състоянието	
Точка на топене / температурен интервал на топене:	Не е определено.
Точка на кипене / температурен интервал на кипене:	< 35 °C
· Точка на запалване:	< 23 °C
· Запалимост (твърдо вещество, газ):	Неприложимо.
· Температура на възпламеняване:	
Температура на разпадане:	Не е определено.
· Температура на самозапалване:	Продуктът не е самозапалим.
· Експлозивност:	Продуктът не е взривоопасен, но е възможно образуването на взривоопасни смеси от пари и въздух.
· Граници на експлозия:	
Долна:	Не е определено.
Горна:	Не е определено.
· Налягане на парите:	Не е определено.
· Плътност:	Не е определено.
· Относителна плътност:	Не е определено.
· Плътност на парите:	Не е определено.
· Скорост на изпаряване:	Неприложимо.
· Разтворимост в / Смесимост с Вода:	Несмесимо, респ. слабо смесимо.
· Коефициент на разпределение (n-октанол/вода):	Не е определено.
· Вискозитет	
динамичен:	Не е определено.
кинематичен:	Не е определено.

(продължение на стр.7)

ВЯРНО С ОРИГИНА[redacted]

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

Наименование на веществото или сместа: Маслото BUBBLE Минерален ароматизатор

(продължение от стр.6)

· Съдържание на разтворител:
VOC (EC): 96,52 %
· 9.2 Друга информация: Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

· 10.1 Реактивност Няма налични други важни сведения.
· 10.2 Химична стабилност
· Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват:
Няма разлагане при използване по предназначение.
· 10.3 Възможност за опасни реакции Не са известни опасни реакции.
· 10.4 Условия, които трябва да се избягват
Висока температура, пламъци и други източници на запалване.
· 10.5 Несъвместими материали Силни окислители, силни киселини и алкали.
· 10.6 Опасни продукти на разпадане Въглероден оксид и въглероден диоксид

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

· 11.1 Информация за токсикологичните ефекти
· Остра токсичност Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· Релевантни за категоризацията стойности на LD / LC50 (летална доза / летална концентрация).

5989-27-5 (R)-p-ментa-1,8-диен		
Орално	LD50	4400 мг/кг (rat)
Дермално	LD50	>5000 мг/кг (rabbit)

· Първично дразнене
· Корозивност/дразнене на кожата
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· Информация относно следните други потенциални последствия:
· CMR-последствия (канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията)
· Мутагенност на зародишните клетки
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· Канцерогенност Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· Токсичност за репродукцията
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· Опасност при вдишване
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

BG

(продължение на стр.8)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

Наименование на веществото или сместа: Маскет BUBBLE Минерален пропитизатор

(продължение от стр.7)

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

· 12.1 Токсичност
· Токсичност във водна среда Няма налични други важни сведения.
· 12.2 Устойчивост и разградимост Разгражда се лесно биологично.
· 12.3 Биоакумулираща способност Не се концентрира в организма.
· 12.4 Преносимост в почвата Няма налични други важни сведения.
· Екотоксични въздействия:
· Забележка: Вредно за риби.
· Допълнителна екологична информация:
· Общи указания:
Клас на замърсяване на водите 1 (собствена класификация): слабо замърсяващо водите.
Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.
Вредно за водни организми.
· 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB
· PBT: неприложимо
· vPvB: неприложимо
· 12.6 Други неблагоприятни ефекти Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

· 13.1 Методи за третиране на отпадъци
· Препоръка:
Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.
· Неочистени опаковки:
· Препоръка: Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

· 14.1 Номер по списъка на ООН · ADR, IMDG, IATA	UN1950
· 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН · ADR · IMDG · IATA	1950 АЕРОЗОЛИ AEROSOLS AEROSOLS, flammable
· 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране · ADR	
· клас	2 5F Газове сгъстени, втечнени или разтворени под налягане

(продължение на стр.9)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

Наименование на веществото или сместа: Маскот BUBBLE Минспрей ароматизатор

(продължение от стр.8)



· Етикет	2.1
· IMDG, IATA	
· Class	2.1
· Label	2.1
· 14.4 Опаковъчна група	
· ADR, IMDG, IATA	отпада
· 14.5 Опасности за околната среда	Неприложимо.
· 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите	Внимание: Газове състени, втечнени или разтворени под налягане
· Идентификационен номер за опасност (Комлер)	-
· EMS(мерки при злополуки в моретата)-номер	F-D,S-U
· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
· Segregation Code	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· 14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC	Неприложимо.
· Транспорт / Допълнителна информация	
· ADR	
· Ограничени количества (LQ)	1L
· Изключени количества (EQ)	Код: E0 Не се допуска като изключено количество
· Транспортна категория	2
· Код за тунелни ограничения	D
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "Model regulation"	UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1

(продължение на стр.10)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 *Номер на версията 1* *преработено на: 08.08.2016*

Наименование на веществото или сместа: Мехур BUBBLE Министерей ароматизатор

(продължение от стр.9)

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

· **15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба / законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно детергентите

· **Директива 2012/18/ЕС**
· **Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
· **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при нисък рисков потенциал**
150 t
· **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при висок рисков потенциал**
500 t

· **Национални предписания:**
· **Други нормативни актове, ограничения и забранителни нормативни:**
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., в сила от 05.02.2002 г., Обн. ДВ бр. 10 от 4 Февруари 2000 г., изм. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр. 86 от 30 Септември 2003 г., изм. ДВ. бр. 114 от 30 Декември 2003 г., изм. ДВ. бр. 100 от 13 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 101 от 16 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 95 от 24 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр. 82 от 12 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр. 110 от 30 Декември 2008 г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010 г.)
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (в сила от 31.08.2010 г., приета с ПМС № 182 от 20.08.2010 г., Обн. ДВ. бр. 68 от 31 Август 2010 г.)
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (Обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; изм., бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 2 от 06.01.2012 г.)
Наредба № 6 от 24 юни 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (В сила от 09.11.2006 г., Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006 г.)
Наредбата за етикетиране на аерозолни флакони и приспособата към тях (В сила от 10.06.2006 г., Обн. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009 г.)
· **15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:**
Оценка на химическа безопасност не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

· **Съответстващи фрази:**
H220 Изключително запалим газ.

(продължение на стр.11)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

Наименование на веществото или сместа: Маскот BUBBLE Минеспрей ароматизатор

(продължение от стр.10)

H225 Силно запалими течност и пари.
H226 Запалими течност и пари.
H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
H302 Вреден при поглъщане.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H361 Предполага се, че увреждa оплодителната способност или плода.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

· **Лице за контакти:** Георги Иванов

· **Съкращения и акроними:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Запалими газове – Категория 1
Aerosol 1: Аерозоли – Категория 1
Press. Gas C: Газове под налягане – Сгъстен газ
Flam. Liq. 2: Запалими течности – Категория 2
Flam. Liq. 3: Запалими течности – Категория 3
Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4
Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2
Skin Sens. 1: Кожна рамбилизация – Категория 1
Repr. 2: Токсичност за репродукцията – Категория 2
Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – Категория 1
Aquatic Chronic 1: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 1
Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2
Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 3

· **Източници:**

Като основа е използван предоставения от производителя Информационен лист за безопасност.

BG

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ОБРАЗЕЦ № 8-2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

От "КУКУДА ГРУП" ООД ЕИК 200171708 със седалище и адрес на управление в гр. София, жк. Захарна фабрика № 63, с адрес за кореспонденция – гр. София, ул. [redacted] Кименов [redacted] в качеството на Управител, тел.: 0700 155 08; факс: 02/847 22 04; ел.-поща: office@cleanjob.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за горепосочената обособена позиция и предлагаме да сключим договор при следните условия:

1. Общата стойност по обособената позиция съгласно предложените в приложението към настоящото ценово предложение единични цени на всички видове миещи и почистващи препарати, предмет на обособената позиция възлиза на: **15 551.92** лева без ДДС.

Словом: **Петнадесет хиляди петстотин петдесет и един лева и деветдесет и две стотинки** без ДДС, представляваща крайна фиксирана цена за стоките, включени в доставката при предаването им на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

2. В горепосочената, предложена от нас цена се включват всички наши разходи, включително по транспорт, опаковка, маркировка и доставка на препаратите, товаро-разтоварни дейности, консумативи, труд, данъци, мита, такси и всякакви други разходи свързани с изпълнение на поръчката..

3. Горепосочената, предложена от нас цена е твърда и не подлежи на промяна за целия срок на действие на договора. Всички цени са в български лева и в тях не е включен ДДС, който се начислява допълнително.

4. При избирането ни за изпълнител, приемаме да се считаме обвързани от настоящото ценово предложение до изтичане на срока на договора за обществена поръчка.

Дата	
Представляващ/упълномощено лице (*име и фамилия*)	
Подпис (*печат*)	

***Забележка:** Всяка страница от хартиения носител на предлаганата цена, се номерира и подписва задължително от лицето, имащо право да представлява подписа*

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ...ЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

№	АРТИКУЛИ	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	МЕРКА	ГГ-СОФИЯ ГУ	О. п. К. СЛЪНЧЕВ	ФЕЛИКС ПЛОВДИВ	КЖК	ГУКС ВЕЛИДОСТ	ВГ ап КТС ПРАВЕЦ	КИС	ВТС БУГУРОВ ЕООД	МТЦ ЮГОЗАПАД	УЕЦ	СОС	ДПАС	Общо Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
1.	Ароматизатор електронен компакт (устройство с пълнител)	Ароматизатор електронен компакт (устройство и пълнител). Автоматичен спрей в три отсечки за проветряване, чиято сменяема пълнителна е различен аромат. Съдържание: Geraniol, dl-Citronellol. Срок на годност - 24 месеца от датата на производство.	бр.	5	5	10		2								22	10.00	220.00
2.	Ароматизатор електронен за монтаж компакт (устройство и пълнител)	Ароматизатор електронен за монтаж компакт (устройство и пълнител)- 20 мл. Срок на годност 3 години от датата на производство.	бр.		2	13				5					2	24	4.00	96.00
3.	Пълнител за ароматизатор за електронна миниатюра, спрей 250 мл.	Пълнител за ароматизатор за електронна миниатюра, спрей 250 мл. Съдържание: Geraniol, dl-Citronellol,Срок на годност - 24 месеца от датата на производство. Пълнителя да бъде съвместим с поз.1	бр.		5	15		4								24	1.70	40.80
4.	Пълнител за ароматизатор електрически за монтаж, 20 мл.	Пълнител за ароматизатор електрически за монтаж, 20 мл. Съдържащите вещества: ароматизиращи вещества, цитрал, цитронелол,ет - анисалдехид,лимонена окисна, цитрал,геранил ацетат, терпинилов к др. Срок на годност - 24 месеца от датата на производство.Пълнителя да бъде съвместим с поз.2	бр.	8		15				5					6	33	4.00	116.00
5.	Ароматизатор течен за МПС - миризливи и пълнители	Ароматизатор течен за МПС. Съдържащите: tetramethyl, обилимид,propenyldihydro,geraniol. Количеството на пълнител - 5 мл.	бр.			20										20	6.00	120.00
6.	Ароматизатор за тоалетна чиния - твърд и течен	Ароматизатор за тоалетна чиния - твърд и течен. Ароматизира, чисти и премахва миризми за тоалетни. Състав: 5-15% анионни ПАВ, 15-30% неонични ПАВ парфюм (fragrance), активни вещества, 40 гр.	бр.		30									100		130	0.26	33.80
7.	Белина - концентрат, 1 литър	Белина - концентрат, 1 литър. За дезинфекция и почистване на санитарни фаянс и други повърхности. Съдържа: Натриев хипохлорит (активен хлор 25%), натриев хидроксид.Разрешително за биоцидни продукти!	бр.		24			200	20		2	3	6	1925		2180	0.97	1176.60
8.	Белина - гел, 1 литър	Белина за професионална употреба – гел, 1 литър. За дезинфекция и почистване на санитарни фаянс и други повърхности. Съдържа: Натриев хипохлорит (активен хлор 2-5%), натриев хидроксид.Разрешително за биоцидни продукти!	бр.	1980			20				1		6			1827	1.07	1633.89
9.	Кърпа за стъкла, пр 1 кг.	Кърпа за стъкла, пр 1 кг. Кърпа за стъкла, пр 1 кг. Кърпа за стъкла, пр 1 кг.

№	АРТИКУЛИ	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	МЯРКА	ТУ-СОФИЯ ПУ	Ф и К СЛИВЕН	ЗЕЛЕНА ПЛОВДИВ	КЖЗ	ТУЕС ВЛАДОСТ	ДТ по КТС ПРАВЕЦ	ВИС	МП ФЕРТОМ ХИМ	МП МОЙ-КАЛ	УЕШ	ЕОС	ЦИС	Общо Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
14	Препарат за комплексна дезинфекция - за дезинфекция /бързо концентрат 0,6 – 0,8 гр. на 1 л. вода/, туби 20 литра.	Препарат за комплексна дезинфекция - на основата на /бързо концентрат 0,6 – 0,8 гр. на 1 л. вода/, туби 20 литра. Безцветна, алкално-хлорна течност, предназначена за употреба в професионални дезинфекционни системи. Загубата активността се за в тъмно вода. Сама употребата му съдържа няколко бързи и приобщаващи бързи. Съдържание: В своя състав тази съдържа: комбинация от подобни повърхностно активни вещества неорганични пространствени органични вещества, консерванти и бактерии. pH-стойност(разтвор в концентрация 10g/l):6,0	бр.											3		3	30.00	90.00
15	Професионален препарат за измиване на съдове - течен, 500 мл.	Препарат за измиване на съдове - течен, 500 мл. Необходимо е да съдържа синтетични повърхностно активни вещества, които биоразграждат замърсяванията. Състав: 5-15% АПАВ, < 5% повърхностно активни вещества ПАВ, парфюм, антимикробиологични вещества, консерванти, оцветители (вода) – бяс - напитка.	бр.	235		10			10					550		805	0.79	363.50
16	Препарат за миене на подове - течен, 1 литър	Препарат за миене на подове - течен, 1 литър. Състав: < 5% АПАВ, < 5% НАМВ, ПК, Биологично активни вещества, неорганични вещества.	бр.	220	14	20	30	120		5					10	419	0.65	272.35
17	Препарат за миене на съдове - гел, 400 гр.	Препарат за миене на съдове - гел, 400 гр. Съдържа: 15-30% анионно активно вещество,<5% о-вода,ТЕА органични разтворители, парфюм, консерванти, оцветители.	бр.				10							450		460	0.98	450.80
18	Препарат за миене на съдове – течен, туби по 5 литра	Препарат за миене на съдове – течен, туби по 5 литра. Състав: < 5% АПАВ, < 5% НАМВ, ПК, Биологично активни вещества, неорганични вещества.	бр.		14	70				2	3					89	2.80	178.40
19	Препарат дезинфекционен за санитарни възли - течен 750 мл.	Препарат дезинфекционен за санитарни възли - течен 750 мл. Състав:Алкално вещество - натриев хипохлорид 4,5g в 100 g,<5% нейоногенно повърхностно активно вещество (вещество на основата), анионно ПАВ, катионно ПАВ, сапун и парфюм. Обхват на хранителни: Унищожава всички видове. Дезинфекция на повърхности за санитарно-фекални, хигиенни, хирургични, лечебни и санитарни цели, за предварително почистване – гъби и вирусни.Да не се комбинира с вредни вещества. При употреба да се използват предпазни ръкавици и работно облекло. Да съответства изискванията на МЗ. Срок на годност: 1 г.Разрешително за биоцидни продукт!	бр.	1898	9	250	10	200						60	10	1437	1.51	6883.77
20	Препарат за почистване на бани – течен, туби по 5 л.	Препарат за почистване на бани – течен, туби по 5 литра КИСЕЛИНЕН тип СТХ	бр	6												6	30.80	184.80
21	Бесспиращ препарат с бактерицидно и фунгицидно действие за дезинфекция и почистване на различни видове повърхности, до 1 литър	Бесспиращ препарат с бактерицидно и фунгицидно действие за дезинфекция и почистване на различни видове повърхности, до 1 литър. Намерения: ориентировъчно убиват 99,9% от микробите. Дезинфекция и почистване: мивки, фаянс, фуги и всички гладки повърхности. Разреден препарат служи за почистване на голяма протяжност: мебели, стени, фаянс и др. Съдържание: Активно вещество, анионни съединения, < 5% нейоногенни ПАВ, парфюм.Разрешително за биоцидни продукт!	бр.	615		100		50					3			968	2.60	2516.80
22	Препарат за почистване на мебели - спрей пистолетен, 500 мл.	Препарат за почистване на мебели - спрей, 500 мл. Почистващ препарат за мебели с полирорни свойства.С комплексно грижещо действие върху почистваните повърхности.Почиства прах от метал, дърво , стъкло и са уреди, дарява с уникално почистване от мазни и прахови частици, които ефикасно и лесно премахват напълно и грижи. Състав: < 5% нейоногенни ПАВ, 5-15% амфотенсидни вещества,Съдържа: парфюм, лимонен, 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол.	бр.	26	7	10		50					2		4	98	3.09	194.04
23	Препарат за миене на стъкла – пяна, 500 мл.	Препарат за миене на стъкла и прозорци.Почиства от замърсявания мазнини, омазняване и прахта. Блясък. Съчетае вода, бутан, изо-бутан, пропан, изопропанол, амоняк, бутил гликол, амоняк, карбон диоксид сжижаване. Срок на годност - 3 години от датата на производство.	бр.	286			15		5							226	3.00	448.80
	[redacted]	Препарат за миене на стъкла с пяна - 500 мл. Предназначение на стъкла. Препарата се характеризира за премахване на замърсявания, бактерии, мухъл и др. Биологични компоненти. Съдържа: вода, диетилентриамин, <5%нейоногенни ПАВ,<5%парфюм - 2 - ия, ЕДТА, хромо,диметилсилоксанова, фенитоин, бензу! зайдуата. Срок на годност - 3 години от датата на производство.	бр.	135	21	150	5	30		5			2	30		428	0.80	342.40

№	АРТИКУЛИ	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	МЕРКА	ГУ-СОФИЯ ЦУ	Ф и К СЕНЗИН	ФЕЛИКА ПАЗАРДЖИК	ЮЗБ	ГУЗС МЛАДОСТ	ПГ гр.КУС ПРАВЕЦ	ПИС	МЦ ВОРТОН ХИМ	МЦ МОДЕЛ-МАН	РУБИ	СОС	ДМС	Общо Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
25	Препарат за мокри по стъкла - стъклочистител, 500 мл.	Препарат за мокро по стъкла - стъклочистител, 500 мл. Препаратът се използва за премахване на прахови, мастилени, мрамор и др. бактериални замърсявания. Съдържа: вода,лимонена киселина, <5%нейонни ПАВ,<5%парфюм - 3 - ол, EDTA, оцветител,консервант,изопропилов спиртове, амоду лаурилов. Срок на годност - 3 години от датата на производство.	бр.	35		50		30					2	80	10	187	0.85	149.60
26	Препарат за отстраняване на мазнини - течен, 900 мл.	Препарат за отстраняване на мазнини - течен, 500 мл. За почистване, отстраняване и дезинфекция на обектови мазни и твърди. Съдържа: сода каустик (NaOH) 30-45%	бр.	30		20	5	10	10	3	3		2		5	77	0.80	61.60
27	Препарат за почистване на мивки - 450мл.	Препарат за почистване на мивки – 450 мл. Препарат за почистване и премахване на мазнини замърсявания. Състав: >30% N-бутил, 15-30% пропан, 5-15% пропанол, 5-15% нафта, <1% парфюм,<0,1% консервант.	бр.	14		32							2			44	3.08	135.80
28	Почистващ универсален препарат с микрокристали - 500 мл.	Почистващ универсален препарат с микрокристали -супер крем. Отстранява мазнини и дълбоки, трайни утаени замърсявания и петна от мивки, мивници, тръбни инсталации. Отстранява петна мъхъл, рапф, плесен от повърхности. Съдържа: анионен тербинет <35%, ПАВС <5% , неонгенерирал емулгат <5%, натриева основа -0,5%, амоу лаурилов комплимент, помирлит - натриев метасиликат, консервант и вода. Срок на годност 18 месеца от датата на производство.	бр.	20		30	5			2			2	300	10	369	1.15	424.35
29	Шампоан - хигиенизиращ	Шампоан - хигиенизиращ. Състав: натрий лаурил етероксилат <10%, ренатиращи агенти ДВА <5%, консервант,парфюмерийна , 1%, оцветител- метилизотиазолинон,парфюм, вода	бр.											500	300	800	0.23	138.00
30	Освежител за въздух - мини спрей 15 мл.	Освежител за въздух - мини спрей с аромат на ягода.Съдържа:изопропанол, butane,propane(alpha-dimethyl ester), Triethyl Срок на годност 3 години.	бр.	80		10									4	94	2.08	128.80
		Предлагани от участника общи стойности по видове и за цялата обособена позиция в лв. без ДДС:		8587.60	240.69	1968.50	144.60	1084.60	98.50	93.05	30.75	8.13	34.54	21631.25	170.40			15 551.92
		Максимални стойности по видове и общи за цялата обособена позиция в лв. без ДДС:		13733.56	345.71	2671.71	233.13	1516.82	97.72	99.58	8.50	5.29	44.59	22481.25	334.84			39 173.13

Дата: 17/06/

ПРЕДСТАВ[redacted]ние.

ПОДПИС: [redacted]

(име)

Забележка: [redacted]ското Ценово Предложение Носител на предлагателна цена, се номерира и подписва задължително от лицето, което има право да представя подписа.

Нафта Xn, R 10, 65, 66

Парфюм Xn, N, R 65, 36/38, 43, 51/53

Консервант Xi, R 36, 43

Пълният текст на R фразите се намира в т. 16

2.5. Наименования и номера на веществата по EINECS или ELINCS,

CAS №

Н- Бутан	106-97-8
Пропан	74-98-6
Керосин	64741-65-7
Нафта	64742-48-9
Парфюм	-
Стабилизатор	-

3.0 Описание на опасностите:

За околната среда: въз основа на европейските директиви не е класифициран като опасен продукт

За хората: въз основа на европейските директиви не е класифициран като опасен продукт

3. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване: да се осигури чист въздух, а в случай на неразположение да се потърси медицинска помощ

4.2. При контакт с кожата: Измийте с вода и сапун.

4.3. При контакт с очите: водната да се изплакнат обилно с вода при отворени клепачи и в случай на необходимост да се потърси медицинска помощ.

При поглъщане: В случай на поглъщане да се пие много вода и при необходимост да се потърси медицинска помощ и да се покаже етикета на продукта. Никога не предизвиквайте повръщане , ако пациентът е в безсъзнание или има конвулсии.

Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна) - при попадане в устата да се изплакне с много вода./слизести мембрани/, но само ако пострадалият е в съзнание.

4.3. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място.

Да се постави съд за изплакване на очите.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: водна струя, прах, пяна или въглероден двуокис, сухи химикали

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: отсъстват

5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове: в случай на пожар да се внимава за това, че може да се образуват отровни газове въглероден диоксид

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите: в даденя случай противогази с независим циркулация.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки: Не е необходима специална екипировка.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

6.2. Мерки за опазване на околната среда: В почва не се разтваря лесно, поради което има малка вероятност да попадне в подземни води. Наблюдавано е разграждане в почвата със средна продължителност около 60 дни в зависимост от вида на почвата.

6.3. Средства за почистване: да се почиства с вода

7. Работа с препарата и съхранение

7.1. Работа с препарата: няма особени изисквания

7.2. Съхранение: Да се съхранява само в оригинални опаковки на стайна температура в хладно, сухо и добре проветрямо пространство . Да се съхранява на температура от 0 до 50 ° С далеч от слънчева светлина , топлина или други нагряващи източници. Да се пази от деца.

7.3. Специфична употреба: При съобразено използване не са необходими особени мерки за безопасност.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства:

8.1. Граници на експозиция : няма

8.2. Контрол на експозиция. Да се държи настрана от храни и напитки. По време на работа не трябва да се яде и пие. Да се избягва контакт с очите. Преди почивки и след края на работата с веществата да се измиват ръцете.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда: да се оставят на разположение защитните предпазни средства.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища : не е необходимо

8.2.1.2. Защита на ръцете: не е необходимо

8.2.1.3. Защита на очите: не е необходимо

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото: не е необходимо

8.2.2. Контрол на въздействието на препарата върху околната среда.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

- Външен вид – *аерозол*
- Агрегатното състояние – *газообразно*
- Цвят на препарата – *след разклащане става млечно бял*
- Форма, в която се доставя - аерозолна форма в алуминиев контейнер
- Мирис – характерен

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

- pH - *6-8*
- температури/температурни интервали, при които настъпват промени във физичното състояние – не е позната
- пламна точка (твърдо вещество/газ) – < 0° С
- *температура на кипене – няма информация*
- *температура на запалване – лесно запалим F +*
- температура на самозапалване – [redacted] *информация*
- експлозивни свойства – [redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- окислителни свойства – *не се налице*
- парно налягане – *няма информация*
- относителна плътност – *20 ° C: ~ 0.82*
- разтворимост във вода – *неразтворим във вода*
- разтворимост в органични разтворители (с посочване на разтворителя) – *не е налице*
- коефициент на разпределение n-октанол/вода - *неприложим*
- вискозитет - не е налице
- плътност на парите – *не е налице*
- скорост на изпарение – *не е налице*

9.3. Друга информация

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват: виж т. 7 употреба и съхранение.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват: Избягвайте нагряване над 50 ° C и директно слънчево нагряване. Избягвайте нежелани материали и основи.

10. 3. Опасни продукти при разлагане: *няма*

11. Токсикологична информация:

Остра орална токсичност: LD50 > 2000 mg/kg , женски плъх

Остра дермална токсичност: LD50 > 2000 mg/kg , плъхове и за двата пола

Вдишване: няма

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност: Продуктът е практически нетоксичен спрямо риба и птици на акутна основа (LD50 > 2000 mg/kg).

12.2. Подвижност -

12.3. Устойчивост и разградимост: Не се разтваря лесно, поради което има малка вероятност да попадне в подземни води.

12.4. Потенциал за биоакумулиране: -

12.5. Други нежелателни ефекти - няма

13. Третиране на отпадъците

Обща информация: опаковките да се събират на места предназначени за отпадъци, т.като е необходима физико-химична или термична обработка.

Указание за отстраняване: за отстраняване на отпадъците от опаковка както и остатъкът от препарат може да се изхвърлят с битовите отпадъци /малки количества/. Да се имат пред вид предписанията на местните власти.

14. Информация за транспортиране: продуктът не представлява опасност по смисъла на тези транспортни предписания ADR : UN No. 1950, Class 2. 5F , LQ2 , MP9

15. Информация , съгласно действащата нормативна уредба :

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

7.2.1. Символи за опасност : F+



Изключително запалим

Опасни съставки: нома

Съвети за безопасност: S 2 Да се пази от достъп на деца. Да се пази от слънчева светлина и да не се излага на температура над 50 ° C . Да не се изгаря дори след като е употребен. Да не се пръска върху нежелани повърхности. Да се пази от източници на възпламеняване – Да не се пуши. В случай на пожар да се използва вода. Да се използва само в проветряеми пространства. Спрят да не се вдишва. Да се съхранява на проветряеми места. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикетът на продукта.

Рискови фрази:

R 10: Запалим

R 12: Изключително запалим

R 36: Дразни очите

R 36/38 : Дразни очите и кожата

R 43: Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата

R 51/53: Токсичен за водни организми, може да доведе до дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

R 65: Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R 66: Повтаряща се експозиция може да причини сухота или напукване на кожата.
Нормативна уредба: ЗЗВВХВВП, Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и препарати.

16. Друга информация

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Xanto-Почистващ препарат/пяна за стъкла и прозорци. Почиства от натрупана мръсотия,омазняване и придава блясък. Мерки за безопасна употреба. Разклатете флакона преди употреба. Напръскайте повърхността от разстояние 20см като държите флакона вертикално. Забършете със суха чиста кърпа или мека хартия до блясък. Да не се използва върху дърво. Опасност. Съдържа газ под налягане, може да експлодира при нагряване. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се изпага на температури, по-високи от 50 °C. 5% от съдържанието е запалимо. Съд под налягане, да не се пробива и изгаря дори след употреба. Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности.Тютюнопушенето забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да се съхранява извън обсега на деца. Да се използва по предназначение. Съзнателната и умишлена злоупотреба с концентрираното съдържание, както и вдишването му могат да бъдат вредни или фатални. Празната опаковка да се рециклира. Състав: <5% нейонни повърхостноактивни вещества, още инфо на www.thevitalegroup.com. Произведено от: The Vitale Group Ltd. UK. Вносител/Дистрибутор Бултайм ООД гр.София, жк Младост2 бл.260, тел-029744559. Грамаж: виж опаковката. Ср на годност/партида: 05.2019г/виж дъното на опаковката

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент 1907/2006

Дата на издаване (БГ) - 15.07.2012 г.
Издание 1
Брой страници - 3

1) ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: XANTO POWER ACTIVE
ЛКСАНТО ПАУЪР АКТИВ/
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛА И ПРОЗОРЦИ

ТИП НА ПРОДУКТА: Аерозолна пяна за почистване

АЕРОЗОЛНА ОПАКОВКА ОТ: 250ml / 500ml / 650ml

КЛАСИФИКАЦИЯ: НЕ Е КЛАСИФИЦИРАН съгласно Правилника на Великобритания за информацията и оповестяването при транспортиране на химически вещества от 1994 г. (UK CHIP Regulations 1994). Класифициран като ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАПАЛИМ съгласно ЕС Директивата за аерозолните опаковки.

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

The Vitale Group Ltd
Витали Хаус
Минерва Курт 1
Минерва Авеню
Честър Уест Бизнес Парк
Честър, CH1 4QL
Англия

Тел.: +44 (0) 1244 370444
Факс: +44 (0) 1244 370555

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА ХИМИЧНО ВЕЩЕСТВО / ПРЕПАРАТ:
Булгайн ООД
София
ул."Златоврах" 32
BG115779596
тел.: 02/9744559 (от 09.15 ч. до 17.30 ч., понеделник-петък)

Телефон за връзка в случай на спешност: Клиника по токсикология към МБАЛСМ «Н.И.Пирогов»
02 / 915 32 33, 951 43 46

2) ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА / ВЕЩЕСТВАТА

ОБЩО ОПИСАНИЕ: РАЗРЕДЕН ВОДЕН РАЗТВОР НА ИЗОПРОПАНОЛ, ГЛИКОЛ ЕТЕР И ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ.
ПРОПЕЛАНТЪТ Е БУТАН.
Химически съставки:
Вода, бутан, пропан-2-ол, бутилгликол, натриев лаурил саркозинат, амониев хидроксид.
Субстанции, включени в CHIP или класифицирани като RH40

	Концентрация	OES		MEL	R/S фрази	Символ
БУТАН 40	<5% w/w	600 ppm	--	R12, S2, 9, 16, 33.	Fx	
ИЗОПРОПАНОЛ	5% w/w	400 ppm	--	R11, S2,7,16		F
БУТИЛ ОКСИТОЛ	5% w/w	25 ppm	--	R20,21,22,37;S24,25	Xn	
НАТРИЕВ ЛАУРИЛ САРКОСИНАТ	<1% w/w	--		-- R36;S26,28,37/39	Xi	
АМОНИЕВ ХИДРОКСИД	<1% w/w	25 ppm	--	R34,37,41/2,7/9,26,45		C

3) ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Контакт с очите: Контактът може да предизвика леко дразнене.
Контакт с кожата: Ниска степен на опасност.
Вдишване: Високи нива на вдишване могат да причинят замайване.
Поглъщане: Случайно поглъщане е малко вероятно.

Металеният аерозолен флакон може да се спука, ако се нагрее до крайност.

4) МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

При контакт с очите: Отстранете контактните лещи. Промивайте обилно с чиста, прясна вода,
За период от най-малко 10 минути, като държите клепачите си разтворени. Потърсете лекарска помощ.
При контакт с кожата: Измийте с вода – [illegible] изтекания продукт.
При вдишване: [illegible] въздух, захранете го и потърсете лекарска помощ.
При поглъщане: [illegible] 2-3 чаши мляко или вода. Останете в покой.
[illegible] НЕ СЕ предизвиква повръщане.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[illegible] Случай [illegible] ника по токсикология към МБАЛСМ «Н.И.Пирогов»

5) МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

Подходящи средства за гасене: Можете да използвате вода, водна струя, сух прах, устойчив на алкохол пяна и въглероден диоксид

Специални противопожарни процедури: Изложените на огъня аерозолни флакони трябва да бъдат обливани с вода, за да се избегне рискът от експлозия.

6) МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

Ако аерозолните флакони се спукани, изгасете всички източници на запалване. Проветрете помещението, особено ако се намира на ниско ниво. Абсорбирайте утайката с помощта на инертен материал и третирайте отпадъка съгласно местните разпоредби

7) РАБОТА С ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте на стайна температура при сухи условия
Преди употреба, прочетете етикета.
Не смесвайте с други химикали
Съхранявайте далеч от достъпа на деца

8) КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Изисква се използването на предпазно облекло. Носете ръкавици и защитно от контакт с очите, ако е необходимо, носете предпазни очила.
Не пушете по време на употреба.
Осигурете подходяща вентилация
Измийте ръцете си след употреба

9) ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Външен вид	Бистър воден разтвор.
PH	11
Въздушно налягане при 20°C	Приблизително 3 бара
Плътност на парите	> въздуха
Мирис	Лек мирис на амоняк
Запалимост	вижте раздел 16
Разтворимост във вода при 20°C	Приблизително 95%
Относителна плътност	Приблизително 1.0

10) СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Аерозолът е стабилен при нормални условия на съхранение
Под въздействието на огън, металните аерозолни флакони могат да се окажат с освобождаване на запалим пропелант
Продуктът не трябва да се използва върху мед, алуминий или цял метал

11) ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

При нормални условия на съхранение и употреба, продуктът не представлява опасност за здравето.
Поглъщане е малко вероятно.

12) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Повечето от използваните химикали са биоразградими
Няма наличие на хлорфлуоровъглеводороди (CFC).

13) ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Не пробивайте и не изгаряйте метални флакони, дори когато са празни.
Изхвърлянето на продукта трябва да става в съответствие с местните разпоредби

14) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

IMDG	Клас: "Аерозоли"	UN код	1950
ADR	Клас: "Газове"	Замърсител на морските води	не

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ: Не могат да бъдат транспортирани с въздушен транспорт.

15) ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Етикетирането на продукта е в съответствие с Правилника за информацията и опасността при транспортиране на химически вещества от 1994 г. ("Chemical (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 1994") и редакциите му от 1996 г. и действащото ЕС разпоредби.
Аерозолните флакони носят надпис „аерозол" (вижте раздел 16) и етикет ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАПАЛИМ.

16) ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Внимание, аерозол.
Флакон под налягане. Не пробивайте и не изгаряйте флаконите, дори когато са празни.
Защитете от слънчева светлина и не излагайте на температури над 50°C.
Не пръскайте срещу открит п[illegible] горящ материал.
Пазете далеч от достъпа на д[illegible]
Съхранявайте далеч от източ[illegible]

Тази информация се основа[illegible] познанията ни и е предназначен да опише продукта от гледна точка на безопасността. Тя не трябв[illegible] гаранция за определени свойства. Не можем да поемем отговорност за неправилна [illegible]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Clean Job

Препарат за почистване на стъкла, огледала и гладки повърхности.



e 500ml

Предназначение: Почиства и придава блясък на стъкла, огледала, прозорци, мрамор, гранит, всякакви пластмасови и други гладки повърхности. Бързо и лесно отстранява петна и замърсяванията, оставайки приятен аромат. Има антистатичен ефект.

Начин на употреба: Напръскайте повърхността, изчакайте половин минута и забършете със суха кърпа, най-добре с микрофибър.

Препоръки за безопасност: Да се пази от деца. При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ и покаже етикета и/или опаковката на продукта.

Състав: деминерализирана вода, <5% нейоногенни ПАВ, <5% пропан-2-ол, EDTA, парфюм, бензил салицилат, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон.

Производител: "ИПК Бизнес" ЕООД; гр.София; ул. Бесарабия № 108,тел: 02/945 44 65

Най-добър до: 06.2021

Партиден номер: 220601-014

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В
СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ(ЕО)1907/2006 И РЕГЛАМЕНТ(ЕО)453/2010

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ВНОСИТЕЛЯ

1.1. Идентификация на продукта: *Препарат за почистване на прозорци, огледала, гладки повърхности и др. "Clean Job"*
1.2.Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват: Детергентът е предназначен за почистване на прозорци, стъкла, огледала и други гладки повърхности. Да се използва само за указаните употреби.
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист:
Произведено за: "ИПК Бизнес" ЕООД
Адрес: гр. София; ул. Бесарабия № 108
Тел. 0888 647 137
1.4. Телефонен номер при спешни случаи
Телефон за спешни случаи / факс: *Национален токсикологичен информационен център,*
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов": +359 2 9154 409
E-mail: *poison_center@mail.orbitel.bg*
http://ntpcenter.bg

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа
- Класифициране, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 г.

Не се класифицира като опасна смес.

2.2.Елементи на етикета:

Пиктограми за опасност: Няма.
Сигнални думи: Няма.
Предупреждения за опасност: Няма.

Препоръки за безопасност:
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P501 Съдържанието/опаковката да се изхвърлят в съответствие с нормативните уредби.

2.3. Други опасности:
PBT/vPvB: Не отговаря на критериите за PBT/vPvB (устойчиво, биокумулиращо и токсично / много устойчиво и много биокумулиращо) в съответствие с Приложение XIII на REACH (Регламент (ЕС) № 1907/2006).

3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВНИТЕ

3.1. Смес.

Наименование на веществото	CAS №/ ЕС №	Концентрация в %	Класифициран в съответствие с Регламент(ЕО)1272/2010
Изопропанол	67-63-0/200-661-7	<5%	Запалими течности и пари, кат. 2, H225; Дразни очите, кат. 2, H 319; Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, кат. 3, H336
1-метокси-2-пропанол	107-98-2/ 203-539-1	<5	Запалими течности и пари, кат. 3, H226 Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, кат. 3, H336

Текстът на предупрежденията за опасност (H-фрази) е посочен в Раздел 16 на ИЛБ.

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1.Описание на мерките за първа помощ.
При вдишване: Преместете лицето извън замърсената зона на чист въздух. Ако симптомите на дразнене продължат и се появят симптоми на остра недостатъчност потърсете лекарска помощ и покажете този информационен лист.
4.2. При контакт с кожата: Отстранете замърсените дрехи. Старателно измийте засегнатата област с голямо количество сапун или хладка

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

вода и с неутрален сапун или използвайте подходящ препарат за почистване на кожата. Не използвайте разтворители или разредители. В случай на замърсяване на кожата или облекло, незабавно се свържете с лекар.

4.3. При контакт с очите: Свалете контактните лещи. Изплакнете дълго докато е отворено за поне 15 минути под течаща вода. Консултирайте се с лекар.

4.4. При поглъщане: Изплакнете устата с вода без да поглъщате. Не предизвиквайте повръщане. Да се действа незабавно, за да не се предизвика допълнително дразнене на дихателния път. Не давайте мляко, или алкохолни напитки. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. Ако, симптомите не изчезнат и възникне упорито повръщане, или друго усложнение незабавно потърсете лекарска помощ.

4.5. Указания за необходимостта от всякаква евентуална медицинска грижа и специално лечение.

Задължителна квалифицирана медицинска помощ при поглъщане. Квалифицирана лекарска помощ при контакт с кожата и очите и при вдишване и персистиращи симптоматика.

4.6.Специални средства за оказване на първа помощ на работното място.

Няма специфични данни. Лечението е симптоматично.

5.ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства.

Подходящи пожарогасителни средства

Сух химикал, CO_2, водна мъгла или обикновена пяна

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

Няма известна.

5.2. Особена опасност, която произтича от веществото или сместа

В резултат на изгаряне или температурен разпад, могат да се отделят опасни продукти: въглероден монооксид, въглероден диоксид. Изпаряването на продукти, образувани в резултат на изгаряне или температурен разпад, може да бъде опасно за здравето.

5.3. Съвети за пожарникарите.

Носете напълно защитен костюм и автономен дихателен апарат.

6.МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ОТДЕЛЯНЕ НА ВЕЩЕСТВА

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи.

Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и предпазни очила, защитно работно облекло.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предприемат мерки за недопускане на попадане на замърсените води, почва, мазут и нефтени и канализация. В случай на инцидент извън района на сайта, да се предприемат мерки за найбързо локализиране и ограничаване, а събраното количество от сместа да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предаде на лица притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване. Задръжте и почистете разлятото с неизгарящ абсорбиращ материал (почва, пясък, пъчучик, или въглени партиди, инфузорна пръст, т.н.). При разливни участъците може да се хлъзгави. Промийте с големи количества вода. За последващо измиване на оборудване, следвайте препоръките в раздел 13.

7.РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО СЪЩ СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Осигурете достатъчна вентилация. Избягвайте разпиването на продукта. Измивайте се отрепшно след работа с него. Да се прочете етикетът преди работа. Да се избягва контактът с кожата и очите. Съобразно законите за здравословна и безопасна работа. Не пушете. Електрическото оборудване трябва да бъде защитено, съгласно съответния стандарт.

7.2. Условия за безопасно съхранение, вкл. несъвместимости.

Да се съхранява в затворен, оригинален опаковки в проветриви и/или вентилирани помещения при стайна температура . Да не се остави продуктът до запалими източници.Да се държи далече от храни и напитки и от деца. Пазете от атмосферна влага и вода. Съхранявайте на стайна температура. Осигурете достатъчна вентилация. Виж раздел 10 на ИЛБ.

Условия, които трябва да се избягват:

Няма специални изисквания.

7.3. Специфични(я) крайна(и) употреба(и).

8.КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Обща информация: Да се осигури адекватна вентилация на помещенията, където продуктът се съхранява или употребява. Да не се яде на работното място. Да се избягва контакт с очите и кожата.

8.2 Контрол на експозицията

При работа и по време на почивките се измийте грижливо ръцете, очите и кожата.

Избягвайте контакт с очите и кожата.

Използвайте предпазни кожни кремове.

Не яжте, пийте или пушете по време на работа.

Мийте си ръцете преди всяка почивка и след работа

8.2.1.Контрол на експозицията в работна среда

Гранични стойности на химични агенти във въздуха на работната среда съгласно НАРЕДБА № 13 / 30.12.2003 г. на МТСП и МЗ (обн. ДВ бр.9/2004 г; изм. ДВ бр. 71/2006 г.; изм. и доп. ДВ бр. 52/2007 г.)

Вещество	Гранична стойност на експозиция в мг/м³	Вид на експозиция
Изопропанол	980 1225	8 часа 15 минути

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1-метокси-2-пропанол	375 568	8 часа 15 минути

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства.
Защита на ръцете: защитни ръкавици от бутилкаучук
Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят изискванията от Директива 89/686/ЕЕС на ЕС, както и настандарт EN 374, който произтича от него.
Преди свалене на ръкавиците си почистете с вода и сапун.
Хигиенни мерки : Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Да не се яде и пие по време на работа.
Да не се пуши по време на работа.
Измивайте ръце преди почивките и в края на работния ден.
Защита на очите: Не е необходима.
Допълнителна информация: Майте ръце преди хранене, пиене, пушене и ходене до тоалетната.
Защита на кожата и тялото – не се изисква при правилна употреба на продукта.
Защита на дихателните пътища - не е необходима.
8.2.3. Контрол на въздействието на веществото/сместа върху околната среда -
Да не се допуска изпускане в околната среда.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства:

- Външен вид – прозрачна течност
- Мирис – на парфюм
- Експлозивни свойства - няма данни.
- Разтворимост - напълно се разтворя във вода
- Активна реакция - pH 5,5-7,5

9.2 Друга информация: не е налична

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност
10.2. Химична стабилност
Стабилен при предложените условия на употреба, транспорт и съхранение.
10.3. Възможност от опасни реакции
При изгаряне на сместа се образуват токсични газове.
10.4. Условия, които трябва да се избягват
Не се изисквят специални грижи.
10.5. Несъвместими материали
Запалими вещества, силни киселини и основи.
10.6. Опасни продукти на разпадане.
Въглероден оксид, въглероден диоксид.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1.Информация за токсикологичните ефекти:
Токсикологичните свойства на сместа не са изпитвани. Класифициран е по изчислителният метод.
Сенсибилизация: не е сенсибилизиращ при контакт с кожата.
При вдишване: няма данни за продукта.
Контакт с кожата: няма данни за дразнене на кожата.
Контакт с очите: Дразни очите.
Продуктът не е тестван за мутагенност, канцерогенност и корозивност.
Токсикологични параметри за пикон от опасните съставки:
За изопропанол:
Орална LD50(плъх) – 5480мг/кг.
Орална LD50(заек) – 7990 мг/кг
Дермална LD50(заек) – 12870 мг/кг
Инхалаторна LD50(плъх) – 46740 мг/м³
За 1-метокси-2-пропанол
Орална LD50(плъх) < 5000 мг/кг
Дермална LD50(плъх)- > 13000 мг/кг
Инхалаторна LD50(плъх)> 54,6 мг/л(4 часа)
Няма данни за отдалечена невротоксичност.
Няма налични данни за епидемиологични проучвания за въздействието на детергента върху хора.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1.Токсичност – продуктът не е изпитван. Класифициран е по изчислителния метод.
12.2. Устойчивост разградимост – няма налична информация.
Краен биоразвод:
Няма данни за сместа.
12.3. Биоакумулираща способност:
Няма данни.
12.4. Преносимост в почвата
Въздействие и последствия при фабрики, извършващи манипулации с вода:
Не се предвижда вредно въздействие върху бактериите.
12.5. Резултати от оценката на PVT и VpvB – съгласно приложение XIII на Регламент (ЕО)1907/2006
12.6. Други неблагоприятни ефекти

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

13. ОБОРУДВАНЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Отпадъците от дейността по почистване количества от него да се събират в специални плътно затворени се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.
След употреба опаковките да се промиват обилно с вода, като промивните води се събират в специални съдове. След употреба, опаковките се събира в специални, плътно затворени се и обозначени съдове и се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Изхвърляне на продукта: Изхвърлянето в съответствие с местните наредби. Според Европейския каталог за отпадъци, Кодовете на отпадъците не са продуктово специфични, а са специфицирани според приложението на продукта.

Код на отпадъците съгласно Наредба № 3 за класифициране на отпадъците / ДВ, бр. 44/20004 г./

07 06 99 – отпадъци, неупоменати другаде
15 01 02 - пластмасови опаковки
13.2. Изхвърляне на опаковките: Изхвърлянето в съответствие с местните наредби. Кодовете за отпадък трябва да бъдат поставени от потребителя, за предпочитания след консултация с доставчика на изхвърляне на отпадък.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

ADR
Този материал не е класифициран като опасен съгласно ADR правилата.
RID
Този материал не е класифициран като опасен съгласно RID правилата.
IMDG
Този материал не е класифициран като опасен съгласно IMDG правилата
IATA
Този материал не е класифициран като опасен съгласно IATA правилата.

Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и
Кодекса IBC
Няма данни за този продукт.

15. ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ЗАЩИТАТА НА ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

- Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);
- Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 1272/2008;
- РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 552/2009;
- Директива на Комисията 91/322/ЕИО за установяване на примерни пределно допустими норми в приложение на Директива 80/1107/ЕИО за защита на работещите от рискове, свързани с излагане на химични, физични и биологични агенти по време на работа;
- Директива на Съвета 98/24/ЕО за опазване на здравето и безопасността на работещите от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четвъртата специална директива по смисъла на чл. 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО);
- Директива на Комисията 2000/39/ЕО относно мотиващи за първи списък за изпълнение; граничени стойности на професионална експозиция за приложение на Директива 98/24/ЕО на Съвета относно защитата на здравето и безопасността на работещите от рискове, свързани с химични агенти на работното място.
- Директива на Комисията 2006/15/ЕО за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция при прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Класификацията е извършена според данните и материалите на производителя и оригиналния Листово за безопасност, знанията за производството, директивите и регламентите на ЕС. Информацията посочена в този Лист за безопасност отговаря на нашите най-добри познания в момента на публикацията. Тази информация служи само за по-правилна и по-безопасна манипулация, складиране, транспорт и изхвърляне на продукта. Не трябва да се гледа на Листа като на гаранция или описание на качеството на продукта. Тази информация се отнася само до изрично посочения материал и не важи, ако той е използван в комбинация с други материали или в други, изрично непосочени в текста на Листа за безопасност процеси. Осигуряване на нашите клиенти надлежаща консултация и пра желание според възможностите ще осигурим и провеждане на изпитателни тестове.

Текст на H-фразите:
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H225 Силно запалими течност и пари
H226 Запалими течност и пари
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I

„САНИТА" ЕООД Дата на издаване: 15.05.2013 издание: 01.2013

КАНАЛИН САНИТА

Заменя издание от 30.05.2012

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието	
1.1 Идентификация на продукта	
Търговско име:	Канализ Санита
Други наименования:	канализ
Химично наименование:	40% разтвор на натрева основа
Индексен номер Приложение VI CLP	
CAS №:	1310-73-2
EC №	215-185-5
REACH регистрационен номер:	
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват	
Употреба(и):	Употребява се за отпушване на санитарни възли и кадили.
Непрепоръчителна употреба(и):	
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност	
Производител, Вносител, Доставчик.	Име „САНИТА" ЕООД Адрес гр.Троян ул.Христо Смирненски 64 Tel.: + 0670/ 608 40 – 8:00-17:00ч URL website: www.sanitabg.eu Email: sanitaeood@abv.bg
Лице отговаряща за производството/ вноса	Име на лицето Иван Василев Име на компанията „САНИТА" ЕООД Адрес гр.Троян ул.Христо Смирненски 64 Tel.: + 0670/ 608 40 URL website: www.sanitabg.eu Email: sanitaeood@abv.bg
Лице отговаряще за ИЛБ	Иван Василев
1.4 Телефон за спешна помощ:	
Телефон за спешна помощ:	Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 E-mail: poison_centro@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg
2. Описание на опасностите	
2.1 Класифициране на веществото или сместа	
Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)	
Предупреждения за опасност: H314 H400	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Силно токсичен за водни организми
Класификация в съответствие с Директива 67/548 (DSD)	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2.2 Елементи на етикета		
Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)		
Пиктограма (и) GHS09 – Опасен за околната среда GHS05-Опасно		
EUH031		При контакт с киселини отделя токсичен газ
Сигнална дума		Опасен
Предупреждение за опасност	H290 H314 H335 H400	Може да бъде корозивно за металите. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Силно токсичен за водни организми.
Препоръки за безопасност	P102 P260 P280 P301+P330+P331+P310 P303+P361+P353 P305+P351+P338	Да се съхранява извън обсега на деца Не вдишвайте прах,пушек,газ, дим, изпарения, аерозола. Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар. При контакт с кожата или косата незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода, вземете душ. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
2.3 Други опасности		
PBT/vPvB:		В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, вс е устойчиво,биокумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биокумулиращо (vPvB).
3. Състав/информация за съставките		
Вещества/смес		
Съгласно Регламент 1907/2006 веществото е едномолекулно/многомолекулно		

Химично наименование	CAS no.	EC no.	Рег. (ЕО) N: 1272/2008	Директива 67/548/ЕИО	Съдържание (вт/вт %)
ПРАС					

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Добавка(и) – питейна вода Aqua	7732-18-5				до 100%
Съставки(и) - натриев Хидроксид Sodium hydroxide	13-10-73-2	215-185-5	Skin Corr.1A, H314	C, R35	<35%

4. Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

При контакт с очите:	Да се изплакнат обилно с вода и се потърси незабавно медицинска помощ
При контакт с кожата:	Да се измие обилно с вода
При поглъщане:	Да се изплакне устата с вода; да се предизвика повръщане; да се потърси медицинска помощ
При вдишване:	Да се извее пострадалият на чист въздух; при дискомфорт да се потърси медицинска помощ

4.2 Най-съществени остри и забавени след известен период от време симптоми и ефекти

Остри реакции	
Забавени последици	

4.3 Указание за необходимостта от всякакви незабавни медицински грижи и специално лечение

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи:	CO_2, пожарогасителен прах, устойчива на алкохол пяна, инертни материали
Не подходящи:	Опаковките да се пазят от влага

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа продукти при изгаряне

Отделя силно задушлив газ – хлор, може да предизвика експлозия.

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства – пълен комплект подходящо работно облекло

предпазните действия – дихателен апарат с пълна защита на лицето

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонала – работно облекло, латексови ръкавици, защитни очила, добра вентилация

За лицата, отговорни за спешни случаи – да се отстранят източниците на запалване

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Спиране на питането; да се информират местните власти. Да се избягва вдишването на прах. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подпочвените води, почвата и канализацията. Разсипаното количество да се събере в сухи съдове.	
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване	
Да не се абсорбира със стърготини и други запалими материали. Измиване с вода и с почистващ апарат. Събраните отпадъци да се съхраняват в специални контейнери.	
6.4 Позоваване на други раздели	
виж раздел 8 и 13	
7. Работа и съхранение	
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа	
Технически предпазни мерки:	Да се осигури общообменна вентилация; да не се допуска превишаване на граничната стойност на хлор и хлорни аерозоли за работна среда; в случай на превишаване да се осигурят дихателни апарати, да не се вдишват парите; да се избягва директен контакт с очите
Общи (професионална хигиена):	След работа сменете работното облекло и вземете душ. Замърсеното работно облекло да се сменя с чисто и сухо и да бъде изпрано преди следващата употреба.
7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости	
Условия за съхранение:	В оригинална, добре затворена опаковка, в сухи и вентилирани помещения, далеч от храни и напитки и при температури до 35°C. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да се пази от влага; да се пази от деца.
Несъвместими вещества/смеси	Да не се съхранява със силни основи и киселини.
7.3 Специфични(и) крайна(и) употреба(и)	
	От Декларация за химична безопасност
8. Контрол на експозицията/лична предпазна защита	
8.1 Параметри за контрол	
Гранични стойности на професионална експозиция:	
Гранични стойности на експозиция на работното място съгласно Наредба 13от 30.12.2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химичните агенти при работа (обн.ДВ бр.9/2004г., изм. и доп. ДВ бр. 67/2007г. и бр. 2/2012г.)	
Съставки	CAS N 7782-50-5 Гранични стойности на въздуха
	EINECS: 1310-73-2 на работното място
	1.5mg/m3 /0.5 ppm – 15 минути
Натриев хидроксид	2.0mg/m3 – 8 часа
	Граничните стойности на химичния агент свободен хлор във въздуха на работната среда, са подбрани със съответните стойности, приети на Европейския съюз.

Препоръчителни професионални, потребителски и екологични гранични стойности на експозиция	вид	Пределни концентрации без ефект (DNEL)	
		Работници	Население
	Орално		
	Дермално		
	При вдишване		

8.2 Контрол на експозицията	
Подходящ технологичен контрол:	Осигуряване на локална вентилация с цел контрол на граничните стойности на хлор във въздуха на работното място.
Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Респираторна защита: 	Стандарт – EN 136, EN 140, EN 405. Поддръжка: не трябва да се съхранява на места с висока температура и влага, след употреба. Да се обърне специално внимание на хлапета за здравите и издаване и на приспособлението за лице. Забележка: прочетете внимателно инструкциите за употреба и поддръжка на екипировката. Приварените необходимия филтър към екипировката, съгласно със специфичното естество на риск (частици и аерозоли P1 – P2 – P3, газове и пари A-B-E-K-AX).
Защита на ръцете: 	Да се носят подходящи ръкавици (полиенил алкохол или натрелни гумени), категория III. Стандарт: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420 Материалът на ръкавиците трябва да се подбере, като се има предвид никото на промукване. Защитните ръкавици трябва да отговарят на спецификациите на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.
Защита на очите/лицето: 	Избягвайте контакт с очите. Използвайте предпазни очила. Категория II Стандарт: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Защита на кожата: 	Избягвайте контакт с кожата. Защитните кремове спомагат за предпазването на изложените участъци кожа. Тези кремове не трябва да се използват след излагане. Използвайте антистатично облекло от естествен материал, устойчив на високи температури. Категория II Стандарт: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5.
Защита на краката: 	Използвайте анти-статични обувки. Категория II ю Стандарт: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
Хигиенни мерки:	Поставете съдържания за промивка на очите в близост до района на работа с продукта.
Контрол на въздействието на продукта върху околната среда:	Да не се допуска изпускане в околната среда, водите и почвата.
9. Физични и химични свойства	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА